

液氨底部装卸鹤管 连云港广优 液氨鹤管卸车生产供应 欢迎询盘

产品名称	液氨底部装卸鹤管 连云港广优 液氨鹤管卸车生产供应 欢迎询盘
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	产地:连云港 是否定制:按需定制 材质:碳钢、不锈钢
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

尊敬的客户，感谢您对连云港广优机械设备有限公司液氨底部装卸鹤管产品的关注。在本文中，我们将为您详细介绍液氨鹤管的各项参数和相关知识，以帮助您更好地了解和购买我们的产品。

产品参数如下：

产地：连云港

是否定制：按需定制

适用介质：液氨、氨水

型号：AL2543 DN50/25

材质：不锈钢

可售卖地：全国

液氨鹤管是一种用于液氨底部装卸的重要设备。它由选用的材质、特殊结构以及特定的作用，来保证液氨的安全装卸和有效运输。

首先，液氨鹤管的材质对其性能和使用寿命起着至关重要的作用。常见的液氨鹤管材质有碳钢和不锈钢。碳钢鹤管具有良好的强度和耐磨性，适用于一般液氨装卸场合；而不锈钢鹤管则具有更好的耐腐蚀性，适用于对液氨纯度要求较高的场合。

其次，液氨鹤管的结构设计应考虑到液氨的性质及装卸的要求。一般液氨鹤管由进料口、出料口和液体流通通道组成。设计合理的通道结构可以最大化地减少液氨的压力损失，从而提高装卸效率和安全性。

液氨鹤管的作用主要是将存储罐内的液氨输送到装卸车或其他储存设备中，或将液氨从装卸车输送到罐区。通过液氨鹤管的连接，液氨的顺畅流动得以实现，从而提升装卸效率和安全性。

在使用液氨鹤管时，需要注意以下几点：

在使用前，请确保液氨鹤管的连接处密封可靠，避免泄漏。

不宜将液氨鹤管暴露在高温、强烈光线和腐蚀性环境中，以免影响其使用寿命。

在装卸过程中，应遵循相关安全操作规程，保证操作人员的安全。

定期检查液氨鹤管的状态，如有损坏或磨损应及时更换，以确保使用效果和安全性。

综上所述，连云港广优机械设备有限公司生产的液氨底部装卸鹤管具有优质的材质、精心设计的结构以及可靠的性能，适用于液氨和氨水的装卸，并可根据客户的需求进行定制。我们诚挚地欢迎您向我们咨询，并期待与您的合作。

液氨鹤管主要结构：

1. 立柱：起支撑作用，承受臂展开时的翻转力矩
2. 旋转接头：由转动件及密封件等组成，主要用于连接液体装卸臂的不同组件作相对旋转的并能承受荷载的部件
3. 内臂：用于连接输送管道，并与外臂连接的部件
4. 外臂：可在水平面和垂直面的范围内转动，主要用于装卸臂同槽车调整对接工作位置的部件
5. 平衡器：用于平衡外臂转动力矩的部件
6. 快速接头：手动驱动，能同槽车接口快速连接的部件
7. 球阀：手动控制装卸开关
8. 拉断阀（可选）：用于同槽车接口连接的紧急脱离阀件

液氨鹤管按需定制，欢迎新老客户来电询盘