

液氨卸车鹤管 连云港广优 AL2543DN50/25液氨装卸臂按需定制 欢迎来电

产品名称	液氨卸车鹤管 连云港广优 AL2543DN50/25液氨装卸臂按需定制 欢迎来电
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	是否定制:按需定制 产地:连云港 可售卖地:全国
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

液氨鹤管是液氨卸车的重要组成部分，它的材质、结构和作用都对液氨的装卸起着至关重要的作用。在选择液氨鹤管时，需要考虑到多个因素，并根据实际需求进行定制。连云港广优机械设备有限公司为您提供定制的AL2543DN50/25液氨装卸臂，满足您的需求，欢迎来电咨询。

材质

液氨鹤管的材质直接影响其使用寿命和耐腐蚀性能。我们的液氨鹤管可选用碳钢或不锈钢材质，具有良好的耐腐蚀性和强度，能够适应不同环境下的液氨装卸作业。

结构

液氨鹤管采用的是双层结构设计，内层用于液氨的输送，外层则起到保温和保护作用。这种结构能够有效防止液氨在输送过程中的泄漏，保障操作人员和设备的安全。

作用

液氨鹤管在液氨装卸作业中起到了关键的作用。它连接起液氨储罐和卸车装置，负责将液氨从储罐中抽取并输送至卸车装置。而在装卸过程中，液氨鹤管还能够控制液氨流速和流量，确保操作的安全和高效。

注意事项

在使用液氨鹤管时，需要注意以下几点：

定期检查鹤管的接口和密封性，确保没有泄漏。

避免使用过程中的机械碰撞，防止鹤管受到损坏。

液氨鹤管的连接件使用期限一般为一年，过期需要更换。

使用鹤管时应遵循操作规程，确保操作人员的安全。

总结

液氨鹤管在液氨装卸过程中起到了至关重要的作用，选择合适的材质和结构对操作的安全和效率具有重要意义。连云港广优机械设备有限公司为您提供AL2543DN50/25液氨装卸臂，可根据您的需求进行定制。我们的产品产地是连云港，支持全国销售。如果您对我们的产品有兴趣或有任何疑问，请随时联系我们。欢迎来电咨询，我们将竭诚为您服务。

液氨鹤管主要结构：

1. 立柱：起支撑作用，承受臂展开时的翻转力矩
2. 旋转接头：由转动件及密封件等组成，主要用于连接液体装卸臂的不同组件作相对旋转的并能承受荷载的部件
3. 内臂：用于连接输送管道，并与外臂连接的部件
4. 外臂：可在水平面和垂直面的范围内转动，主要用于装卸臂同槽车调整对接工作位置的部件
5. 平衡器：用于平衡外臂转动力矩的部件
6. 快速接头：手动驱动，能同槽车接口快速连接的部件
7. 球阀：手动控制装卸开关
8. 拉断阀（可选）：用于同槽车接口连接的紧急脱离阀件

液氨鹤管按需定制，欢迎新老客户来电询盘