

拖链电缆TRVV13*2*0.3

产品名称	拖链电缆TRVV13*2*0.3
公司名称	天津市电缆总厂-信号电缆
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	13831665981 13831665981

产品详情

拖链电缆TRVV13*2*0.3拖链电缆应用：具有及防腐耐寒等功能,专为电缆曲折规划制作的，如起重机械、机器人等，电缆曲折时防断芯，折叠规整，曲折度更优于圆形电缆。可按需在线芯铠夫拉或其他承力元件形成复合式抗拉拖链电缆,

拖链电缆制造明细：

电缆导体：精细多股无氧铜丝

绝缘颜色：彩色线芯或黑色编码+黄/绿线

绝缘材料：柔性丁腈

护套材料：柔性丁腈

电缆外观：光洁，圆整

拖链电缆TRVV13*2*0.3拖链电缆电气机械性能：

电缆特点：确保电缆在弯曲半径内完全移动,即不可强迫移动。

电缆性能：防断芯,耐折叠,高柔性,耐寒,柔软,防腐

弯曲半径： $r=6D$ www.hejindianlan.com

电缆特点：速度以130回/分钟进行实验

工作温度：-40 +90

可跟随拖链进行来回移动，须选用软芯电缆，即软结构导体电缆，也叫软电缆，软电缆一般为多股导体，股数越多，状态越软，为削减电缆的磨损和断裂，须增强电缆的抗拉耐磨性，以减小摩擦损伤和缓解导体所受应力，则电缆必须具有一定的耐性。