

上海防渗土工布山东晟坤工程材料

产品名称	上海防渗土工布山东晟坤工程材料
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.50/m ²
规格参数	短纤土工布:100g-800g 长纤土工布:100g-800g 丙纶土工布:100g-800g
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

上海防渗土工布山东晟坤工程材料蕴泰山之灵气，沐世纪之春风，新的世纪，晟坤公司以雄厚的经济技术实力，良好的产品品质，追求客户满意服务的经营理念，铸造土工材料新形象。公司愿与海内外朋友真诚合作，工会宏伟蓝图。广泛用于水利、电力、矿井、公路和铁路等土工工程：6、土工布铺设完毕由现场监理工程师认可后铺设土工膜。b1粘贴胶钉：粘贴面清理后，用树脂胶将胶钉粘贴在胶钉布置点处，粘贴工艺严格按树脂胶工艺要求执行。挂装矿棉毡：待胶钉固化后将双面铝箔矿棉毡挂装到胶钉上固定。矿棉毡接缝处用铝箔胶带粘贴固定。面层(玻璃、铝板、花岗岩)安装：安装面层之前要做好骨架隐蔽验收工作并有记录，玻璃与铝板面层安装自上往下进行，对照设计和铝板标识，通过自攻自钻螺钉固定在骨架上。干挂花岗岩则从下往上施工，安装前查看石材色泽，尽量消除色差，满足平整度要求，先固定石材挂件，再将石材专用胶注入石材安装槽内，把槽口对准挂件插入，调整平整度后，旋紧挂件固定螺栓。机织土工布主要应用在铁路路基建设，公路路基建设使用，各种建设场地基础使用，堤坝挡土，截留沙土