

防静电PCB周转车的常用规格参数有哪些

产品名称	防静电PCB周转车的常用规格参数有哪些
公司名称	东莞市辉强电子设备有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	东莞大郎
联系电话	0755-28033353 18938185458

产品详情

防静电PCB周转车的常用规格有哪些！不锈钢周转车，存货PCB周转车的规格参数

表面电阻：104-106欧姆

可存放150片PCB板

外形尺寸：900*550*1300mm

不锈钢外框，不锈钢槽板坚固耐用

可定做任何规格

【材质】：不锈钢框架、导电PPE注塑槽板（PPE是一种高性能热塑性工程塑料，具有优异的导电性能）防静电轮等。

【结构】：1.周转车槽板按位置不同可分为侧板和中板，侧板为单面槽板，中板为双面槽板，每个面都有十块小板拼装而成，每块小板带有十个插槽。

2.PCB插入方向：水平插入。

3.槽板上下端配有改良式快速夹具，使用更方便。

4.配四英寸导电万向轮，其中两个为刹车轮。

5.车子底部安装金属接地链，即使轮子因粘尘影响静电泄放时，静电还可以通过接地链泄放。

【性能】：1.具有防静电、防尘功能。

2.槽板为小块板拼装而成，具有一定的胀缩性、局部损坏可更换。

3.可根据PCB板大小随意调节槽板间距。

4.既可用于周转，也可用于半成品存放，因多列存放，储存量大，能有效利用厂房空间，降低成本。

5.车子底部的四个万向轮，可360度转向，活动自如。

6.轻巧耐用、安全可靠。

【产品参数】：1.表面电阻 $10^4 - 10^6$ 。

2.列数3列，每列100个插槽，最多可存放PCB板100片。

3.槽板相关尺寸 槽深4mm、槽宽5mm、槽间距10mm、槽长两种355mm、460mm。

【规格】：850mm*550mm*1300mm 4板3列。也可根据用户要求定做。

【适用范围】：适用于电子工厂内PCB储存及运输。