

乳化沥青电荷试验仪型号乳化沥青电荷试验仪说明

产品名称	乳化沥青电荷试验仪型号乳化沥青电荷试验仪说明
公司名称	天津天辰伟业科技有限公司
价格	10.00/普通
规格参数	
公司地址	沧州天津市南开区密云路3号
联系电话	0317-4604277 15832719238

产品详情

供应乳化沥青电荷试验仪型号/乳化沥青电荷试验仪说明-----

一、本仪器适用于测定各类乳化沥青微粒离子的电荷性质，即阳、阴离子的类型 二、主要技术参数：

1、电源：220V 50HZ 2、输出电压：直流6V 3、电极板尺寸：长100mm 宽10mm 厚1mm

4、控制时间：（ ~ 99min连续可调） 三、乳化沥青电荷试验仪 试验方法及步骤： 1、将乳化沥青试样用孔径1.18mm滤筛过滤，并盛于一300ml的洁净烧杯内，液面高度不低于30mm，放在仪器支架台面上。

2、将电极板洗净，干燥，放下电极板支架，使电极板插入乳化沥青中约30mm

3、将仪器控制器两根引线接在两块电极板连接柱上。

4、打开电源开关，设置好试验时间，3Min，按一下“开始”按钮，开始试验。

5、三分钟后，仪器自动停止工作，关闭电源开关，升起电极板支架。 6、仔细观察电极板。如负极板上吸附有大量沥青微粒，说明沥青微粒带有正电荷，则该沥青为阳离子型。反之，正极板上媳妇有大量沥青微粒，说明沥青微粒带有负电荷，则该沥青为阴离子型。 四、乳化沥青电荷试验仪 注意事项：

1、每次试验完毕后，将电极板和支架台面清洗擦拭干净，以防生锈。

2、本控制仪应置于通风、干燥、平整、无腐蚀性介质的环境中使用。

天津天辰伟业科技有限公司服务宗旨：专业制造，长期提供生产、价格低廉“质量100%可靠

价格100%实惠” 我公司本着【高科技、高起点、专而精】的宗旨，竭诚为广大用户服务。

公司网址：<http://www.tcwyyq.com> 联系人：高飞 电话：022-27527630 手机13176352277 15832719238

QQ：961527781 免费电话：400-022-7708