

加纤30%日本宝理 PBT 531HS 抗热震性 耐水解 工业电气 水泵配件

产品名称	加纤30%日本宝理 PBT 531HS 抗热震性 耐水解 工业电气 水泵配件
公司名称	深圳市绿点塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:PBT塑胶原料 型号:531HS 用途:工业电气 水泵配件
公司地址	深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路 6号智谷 C1 栋 213A
联系电话	0755-21047619 18819106372

产品详情

加纤30%日本宝理 PBT 531HS 抗热震性 耐水解 工业电气 水泵配件

DURANEX 531HS

Polybutylene Terephthalate

Polyplastics Co., Ltd.

30% 玻璃纤维增强材料

产品说明：

Hydrolysis Resistant, Heat Shock Resistant, GF30% reinforced

物性信息：

基本编号

[E213445-228964](#)

填料/增强材料

玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量

特性

良好的抗热震性

UL文件号	耐水解性
形式	E213445
加工方法	粒子
部件标识代码 (ISO 11469)	注射成型
	>PBT+AMMA-GF30

物理性能额定值单位制测试方法 1.47

吸水率 (23 ° C, 24 hr) 0.20

机械性能额定值单位制测试方法 118

拉伸应变 (断裂) 2.7

弯曲模量 8100

弯曲应力 187

简支梁性能额定值单位制测试方法 11

热变形温度额定值单位制测试方法 208

线形热膨胀系数

流动 : 23 到 55 ° C 2.0E-5

横向 : 23 到 55 ° C 9.0E-5

电性能 体积电阻率 定值单位制测试方法	1.0E+16
介电强度 (3.00 mm)	16
可燃性 UL94 定值单位制测试方法	HB
补充信息 额定值 注射成型 定值单位制	EF2001/ED3002 120 到 140
干燥时间	3.0 到 5.0
加工（熔体）温度	250 到 270
模具温度	40.0 到 80.0
保压	60.0 到 100
螺杆转速	100 到 150

加纤30%日本宝理 PBT 531HS 抗热震性 耐水解 工业电气 水泵配件