

西门子G120变频器操作面板代理商

产品名称	西门子G120变频器操作面板代理商
公司名称	湖南西控自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区开元东路1306号开阳智能制造产业园（一期）4#栋301
联系电话	15344432716 15386422716

产品详情

产品详情

西门子变频器操作面板代理,西门子G120变频器,西门子G120, 智能操作面板 IOP

是一款功能强大且易于使用的操作面板产品，适用于 SINAMICS G120、SINAMICS G120C、SINAMICS G120P、SINAMICS G110D、SINAMICS G120D、SINAMICS G110M 和 SINAMICS S110。不论是对入门级人员还是对驱动专家，IOP 均能提供有力的支持。该组件配备了大尺寸的明码文本显示屏、菜单导航功能以及应用向导，能够简化标准型驱动的调试。其通过明码文本显示参数，并且提供解释性的帮助文本和参数过滤信息，因此在很多情形下无需打印参数列表即可执行调试。在输送系统、泵、风机、压缩机等重要应用中，应用向导能够以贯穿全程的交互式导协助用户完成调试。此外该组件还配备了用于一般性调试的基本调试向导。通过预设的按键和导航旋钮可方便地实现驱动的手动控制。此外 IOP 还设置了独立的切换键，用于在自动模式和手动模式间进行切换。通过明码文本显示故障和报警，从而可方便地实现变频器诊断。此外还可通过 INFO 键调用帮助文本。状态显示屏上可以图形或数字显示多两个过程值。过程值也可以工艺单位显示。

IOP 支持同型号驱动的批量调试。为此可将一台变频器中的参数列表复制到

IOP，之后根据需求载入至其他同型号的变频器。该 IOP 有两种型号产品，支持以下语言 1):

德语、英语、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、荷兰语、瑞士语、俄罗斯语、捷克语、波兰语、土耳其语、芬兰语

中文、英文、德文此外，IOP 还可通过柜门安装套件（选件）安装到开关柜的柜门上。该 IOP 的工作温度为 0 °C ...50 °C。IOP 提供手持规格 2) 以针对移动式应用。除 IOP 本身外，该规格还包含了带电池的外壳、充电装置以及 RS232 连接电缆。充电装置会随附适用于欧洲、美国及英国的连接适配器。电池充满后运行时间可达 8 小时。将手持型 IOP 连接至 SINAMICS G110D、SINAMICS G120D 或 SINAMICS G110M 时，还需要使用 RS232 连接电缆（带光纤接口）。IOP 升级 IOP 可通过集成的 USB 接口进行升级和扩展。用于新驱动型号的数据可从 PC 传输至 IOP。此外还可通过 USB 接口下载今后可能提供的用户语言和向导，以及为 IOP 执行固件升

级。1) 升级期间 IOP 通过 USB 接口供电。智能操作面板 IOP

德语、英语、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、荷兰语、瑞士语、俄罗斯语、捷克语、波兰语、土耳其语、芬兰语 6SL3255-0AA00-4JA1

中文、英文、德文、6SL3255-0AA00-4JC1 手持型 IOP 可与 SINAMICS G120、SINAMICS G120C、SINAMICS G120P、SINAMICS G110D、SINAMICS G120D、SINAMICS G110M 和 SINAMICS S110 配套使用

1) 供货范围内包含：

IOP (6SL3255-0AA00-4JA1)

手持外壳

电池 (4 × AA)

充电装置 (国际适用)

RS232 连接电缆（长度 3 m，可与 SINAMICS

G120、SINAMICS G120C、SINAMICS G120P和 SINAMICS S110 配套使用 1))

USB 电缆（长度1 m）6SL3255-0AA00-4HA0

附件

柜门安装套件用于将操作面板安装在 1 mm ...3 mm 厚的金属钢板材质的控制柜门内 采用IOP
时防护等级为IP54采用 BOP-2 时防护等级为IP55

供货范围内包含：

密封件

固定材料

连接电缆（长度 5 m，此外也可直接通过控制单元为 IOP 供电）6SL3256-0AP00-0JA0RS232
连接电缆配备光接口，用于将SINAMICS G110D、SINAMICS G120D 或SINAMICS G110M 连接

至手持型IOP（长度2.5 m）3RK1922-2BP00

优点

向导功能使标准应用的调试变得简单，不需要具备参数结构的相关知识

通过明码文本协助诊断；无需文档且可现场执行

实现对驱动的直接手动操作；可在自动模式和手动模式间切换

状态显示能够自由选择单位；可直观显示物理量

旋转按钮方案清晰直观，如同日常操作

图形显示屏能够以条状图显示状态值，例如压力或流量

可简单而快速地实现对柜门的机械和电气安装

通过手持规格可方便地实现现场调试

集成了帮助功能，无需文档即可执行调试

可通过数据克隆功能实现批量调试（备份参数组，用于快速更换设备）

参数集的上传和下载（IOP 系统存储器或 SINAMICS SD 卡）

在 IOP 中存储多 16 个固定的或可任意重命名的参数集（固件版本为 V1.5 SP1 或更高的 IOP）

参数列表可由用户自定义，可减少或自行选择参数数量（可自定义调试界面）

该 IOP 有两种型号产品，支持以下语言 1):

- 德语、英语、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、荷兰语、瑞士语、俄罗斯语、捷克语、波兰语、土耳其语、芬兰语。

- 中文、英文、德文

可通过 USB 方便地实现语言、向导和固件的更新1)