

# 烟台乐泰3220WH | 汉高3220W | LOCTITE3220

产品名称	烟台乐泰3220WH   汉高3220W   LOCTITE3220
公司名称	深圳市华腾智电子有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	深圳南湖路2012号
联系电话	0755-84186442 15920059002

## 产品详情

汉高股份有限公司的经销商,专营汉高公司旗下的LOCTITE乐泰电子胶、贴片红胶、Hysol电子胶、Hysol底部填充胶、FREKOTE脱模剂、金属表面前处理、3M(工业胶水,胶带)等著名品牌系列产品。销售乐泰胶粘剂系列深圳:陈先生159.200.590.00咨询 乐泰3220WH提供以下产品特性:乐泰3220 30ML 55ML 技术环氧树脂 LOCTITE3220WH 产品优点 1.一个组成部分 乐泰3220WH 在低温下快速固化

2.优异的附着力 3.优秀的色素沉着 Hysol元器件级底部填充剂符合严格和JEDEC测方式条件,并符合无铅装配工艺所需的高温工艺过程。我们提供绿色环保的材料,可以满足因低K材料的应用而对底部填充剂提出的低变形、细间距、高可靠性和高附着力的要求。乐泰3128胶水是一款单组分,加热固化的环氧胶,该款产品可在低温下固化,并能在相对短的时间内对多数的基本材表现出优异的附着力.典型应用包括记忆卡, CCD/CMOS装配, 乐泰3128尤其适合用于要求低温固化的热敏元器件的粘接.

乐泰3128是一款单组分,加热固化的环氧胶. LOCTITE3128该款产品可

在低温下固化,并能在相对短的时间内对大多数的基材表现出优异的附着力. 典型应用包括记忆卡, CCD/CMOS装配. 乐泰3128胶水尤其适用于要求低温固化的热敏元器件的粘接. 固化前的材料特性 比重@ 25 ° C 屈服点 25 ° C, mPa · s Cone & Plate 流变仪 卡松黏度@ 25 ° C, mPa.s(cP) Cone & Plate 流变仪

适用时间 @ 25 ° C, 周 典型固化特性 乐泰3513 Loctite3513 低温固化 7天 4分钟@150 透明 4,000 69 63 5

乐泰3517 Loctite3517 快速固化 7天 5分钟@120 黑色 2,400 100 60 5 乐泰3550 Loctite3550 快速流动CSP 7天 20分钟@120 透明 2,000 61 66 3 乐泰3551 Loctite3551 快速流动CSP 7天