

IP网络号角喇叭 户外网络IP广播防水音柱

产品名称	IP网络号角喇叭 户外网络IP广播防水音柱
公司名称	深圳市迪仕普音视频科技有限公司
价格	400.00/件
规格参数	索想:3个6寸单元, 尺寸(约): 227*12 DSP-20:技术参数: 1.网络接口: 标准RJ45输 深圳市龙华区:音频格式: MP3 5.音频模式: 16位C
公司地址	深圳市宝安区西乡街道银田工业区B10栋 http://ygdspyx.com
联系电话	1341-0120973 15712181075

产品详情

IP网络号角喇叭 户外网络IP广播防水音柱,数字网络解码模块与音柱一体化设计,铝合金防水防锈外壳结构;安装在各个广播管理区域的户外立柱,用于公园、广场、街道、旅游景点等户外场所的节目播放及本地广播功能特点: 1.专业的一体化结构设计,良好的箱体密封性能,快速传导的全铜镀镍接地柱。符合户外恶劣环境的使用及安全要求,且符合IP54防护等级认证要求。

2.产品具有极高的安全性及youxiu的稳定性,支持7×24小时不间断工作。

3.内置一路网络数字音频解码模块,支持IP/TCP、UDP、IGMP(组播)等通讯协议,实现网络化传输16位CD音质。

4.内置数字功率放大器模块,音质细腻,功率强劲。

5.支持广播系统对终端进行远程固件升级,无需到终端本地升级,减轻维护人员工作强度。

可定制DC24V/DC12V供电,以满足户外太阳能蓄电池供电需求。

IP网络号角喇叭 户外网络IP广播防水音柱技术参数:

1.网络接口: 标准RJ45输入

2.传输速率: 100Mbps3.支持协议: TCP/IP, UDP, IGMP(组播) IETF SIP

4.音频格式: MP3

5.音频模式: 16位CD音质

6.采样率：8K ~ 48KHz

7.频率响应：130Hz ~ 16KHz +1dB/-3dB

8.额定功率：40W

9.总谐波失真： 1%

10.信噪比： 65dB

11.防护等级：IP54

12.工作温度：-20 ~ 60

13.工作湿度：20% ~ 80%相对湿度，无结露

14.工作电压：~ 220V 50Hz

15.整机功耗： 60W

16.喇叭单元：4 ” × 6

17.IP网络号角喇叭 户外网络IP广播防水音柱尺寸：150*100*890mm

18.重量：7.5kg

19.颜色：乳白色

20.材质：铝合金