溧阳市屏蔽服绝缘检测 绝缘隔板测试 放电棒检验

产品名称	溧阳市屏蔽服绝缘检测 绝缘隔板测试 放电棒检验
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:7-10个工作日 简称:广分检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

携带型短路接地线。接地线的两端夹具应保证接地线与导体和接地装置都能接触良好、拆装方便，有足够的机械强度，并在大短路电流通过时不致松脱。携带型接地线使用前应检查是否完好，如发现绞线松股、断股、护套严重破损、夹具断裂松动等均不准使用。腰带和带、绳应有足够的机械强度，材质应有耐磨性，卡环应具有装置，操作应灵活。使用长度在3m以上的带、绳应加缓冲器。

对电容器组验电时，应待其放电完毕后再进行。

在验电时，要让验电器的金属工作触头逐渐靠近带电部位，至氖泡发光或发出音响报警信号为止，不可直接接触电气设备的带电部分，验电器不应受邻近带电体的影响，以至发出错误的信号。

实验变压器、绝缘手套试验设备、绝缘靴试验设备等，进行0.5KV至220KV的绝缘工器具实验。

电学承检项目：验电器、绝缘手套、绝缘鞋（靴）、绝缘操作杆、携带式短路接地线(棒)、测高杆、事故指示棒、放电棒、绝缘隔板、带电剪（钳）、耐张拉杆、直线拉杆、托瓶架、核相仪、绝缘毯(垫)、绝缘绳索、绝缘硬梯、绝缘软梯等；

带电作业检测项目：绝缘服、绝缘毯、屏蔽服、绝缘披肩、电线杆罩、绝缘斗臂车、静电防护服、绝缘遮蔽罩、绝缘（支）拉杆等。

绝缘工具检查 绝缘电力工具到期检测

绝缘鞋检测范围

高压绝缘鞋，电工绝缘鞋，低压绝缘鞋，橡胶绝缘鞋等。

绝缘鞋检测项目

理化指标检测：门尼粘度、邵尔硬度、国际硬度、保持率(PRI)、溶胀指数等。

机械性能检测：拉伸强度和拉断伸长率、动刚度、静刚度、压缩永jiu变形、定伸永jiu变形、压缩应力松弛、拉伸应力松弛、撕裂强度、弯曲强度、顶破强度、冲击强度、抗剪切强度、耐撕裂性能、抗张强度、耐折性、结合强度、粘合强度测试等。

热学性能检测：玻璃化转变温度、灰分、水平燃烧、垂直燃烧、氧指数、低温脆性、低温刚性、压缩耐寒系数、拉伸耐寒系数、热导率、结晶效应等。

电学性能检测：电阻率、介电常数和介质损耗角正切值、击穿电压强度等。

可靠性检测：人工气候老化(荧光紫外灯、氙灯、碳弧灯)、耐臭氧老化试验、热氧老化试验、耐液体试验、热空气加速老化、湿热老化试验、中性盐雾试验、酸性盐雾试验等。