

自动风门电控装置 装配于煤矿气动无压平衡式钢质门

产品名称	自动风门电控装置 装配于煤矿气动无压平衡式钢质门
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	6500.00/件
规格参数	材质:不锈钢 型号:zmk127 仓库:泰安
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	1561-0333958 15610333958

产品详情

自动风门电控装置 装配于煤矿气动无压平衡式钢质门，矿用气动风门电控装置，风门气控装置

气动风门闭锁装置 矿用风门电控装置 风门气动联锁装置

在安装风门气动联锁装置换气阀的支架有两部分组成，这两块能相互移动接触的位置，做到换气阀与门扇之间的距离可以根据需要随时调整。风门气动互锁装置这种设计方案是为了应对煤矿用无压风门或矿用正反风门的门扇变形而导致关闭后门扇不能完全镶在门框内成为一个平面情况的发生。如果支架不能变形移动而遇到门扇变形的情况时，只得更换新的风门气动闭锁器闭锁装置，给煤矿矿业企业造成一些浪费。

矿用无压风门在一道风门处于打开状态时，该门扇接触的滚珠换气阀开始改变气体的流动方向，通过风门气动闭锁装置控制另外一道风门上的小气缸，促使该小气缸伸缩杆伸出挡住该道门扇不能同时打开，达到了矿用风门两道门扇互锁的目的

ZMK-127风门电控液压闭锁装置,全自动控制装置是一款具有异常强大功能的无压风门控制装置，防爆电机，液压泵站都是整套装置的动力源，让它实现超强动力，并具了安全性能，产品结构是复杂的，所以我们在日常工作当中要按时维护，它的结构是复杂的但是它不挑任何样式板材的无压风门，均可配套，因此电控控制装置使用在煤矿井下也是很广泛的

ZMK-127风门电控液压闭锁装置,自动风门电控装置 装配于煤矿气动无压平衡式钢质门技术参数

装置型号：ZMK-127工作电压：127V

电压：380V/660V电机功率：3KW

传感器电压：DC12V显示装置规格：LED显示

ZMK-127风门电控液压闭锁装置,自动风门电控装置 装配于煤矿气动无压平衡式钢质门系统组成

KXJM-127风门控制用控制装置主机1套

矿用隔爆兼本安型语音报警器2台

GHW-5矿用本质安全型红外线传感器4对

GFK23矿用本质安全型风门开闭状态传感器4个

油缸2台

液压泵站1台

防爆按钮4个