

西门子S120双轴电机模块

产品名称	西门子S120双轴电机模块
公司名称	湖南西控自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区开元东路1306号开阳智能制造产业园（一期）4#栋301
联系电话	15344432716 15386422716

产品详情

产品详情

西门子S120电机模块代理, 西门子变频器, 西门子代理紧凑书本型双轴电机模块, 紧凑书本型双轴电机模块标配了以下连接和接口: 电机模块的状态通过两个多色 LED 来显示。通过连接器将电机电缆屏蔽层敷设到电机接口处。信号线屏蔽层可以通过屏蔽连接端子连接到电机模块, 例如: 使用魏德米勒的 KLB 3-8 SC。西门子S120电机模块代理, 西门子变频器, 西门子代理

紧凑书本型双轴电机模块

紧凑书本型双轴电机模块标配了以下连接和接口:

- 2 个直流母线接口, 通过集成的直流母线母排连接
- 2 个开关电源接口, 通过集成的 24 V 直流母排连接
- 4 个 DRIVE-CLiQ 插座
- 2 个电机接口, 通过连接器连接
- 2 个“ 停车 ” 输入 (每根轴 1 个输入)
- 2 个电机抱闸控制器
- 2 个温度传感器输入 (KTY84-130 或 PTC)
- 3 个 PE (保护性接地) 连接

电机模块的状态通过两个多色 LED 来显示。通过连接器将电机电缆屏蔽层敷设到电机接口处。信号线屏蔽层可以通过屏蔽连接端子连接到电机模块，例如：使用魏德米勒的 KLB 3-8 SC。

电机模块的供货范围包括：

连接相邻电机模块的 DRIVE-CLiQ 电缆，长度为 0.16 m (6.3 in)

2 个用于密封未使用 DRIVE-CLiQ 插座的哑插头

短接器，将 24 V DC 母线连接到相邻的电机模块

连接器 X21 和 X22

连接器 X1 和 X2，用于连接电机

1 套警告标签，30 种语言

散热片额定输出电流额定功率紧凑书本型双轴电机模块（内部风冷）

A kW (HP)1) 订货号

直流母线电压 510 ... 720 V DC

2 1.7 2 0.9 kW

(2 × 0.75 HP)

6SL3420-2TE11-7AA1

2 3 2 1.6 kW

(2 × 1.5 HP)

6SL3420-2TE13-0AA1

2 5 2 2.7 kW

(2 × 3 HP)

6SL3420-2TE15-0AA1

附件

直流母线整流适配器

用于直接馈入直流母线电压

螺钉型端子 0.5 ... 10 mm²

用于宽度为 50 mm (1.97 in) 或 100 mm

(3.94 in) 的书本型电源模块和电机模块

6SL3162-2BD00-0AA0

直流母线适配器

(2 个)

用于多排配置

螺钉型端子35 ... 95 mm²

用于所有书本型电源模块和电机模块

6SL3162-2BM01-0AA0

24 V 端子适配器

用于所有书本型电源模块和电机模块

6SL3162-2AA00-0AA0

间隔螺栓

(4 个)

可采用间隔螺栓来增加紧凑书本型模块

的安装，以便可将模块集成到书本

型驱动组中。安装 50 mm (1.97 in) 宽的

模块时需要 2 个间隔螺栓，安装 75 mm

(2.95 in) 宽的模块则需要 4 个间隔螺栓。

6SL3462-1CC00-0AA0

补充订购的附件

24 V 短接器

用于连接 24 V 母排（书本型组件）

6SL3162-2AA01-0AA0

警告标签，30 种语言

可以将其他语言的警告标签贴在标准英

语或德语标签的上方。标签随设备一起

提供。每套标签提供的语言有：保加利亚语、汉语、捷克语、德语、丹麦语、爱沙尼亚语、西班牙语、芬兰语、法语、英语（大不列颠）、希腊语、匈牙利语、爱尔兰语、冰岛语、意大利语、日语、韩语、立陶宛语、拉脱维亚语、马尔他语、荷兰语、挪威语、波兰语、葡萄牙语、罗马尼亚语、俄语、瑞典语、斯洛文尼亚语、斯洛伐克语、土耳其语

6SL3166-3AB00-0AA0

SINAMICS/SINUMERIK/SIMOTION

防尘哑插头

（50个）

用于 DRIVE-CLiQ 端口

6SL3066-4CA00-0AA0