

4-72离心通风机

产品名称	4-72离心通风机
公司名称	南通宝通风机有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	南通南通市港闸区港闸路
联系电话	0513-85221168 13773688708

产品详情

产品介绍 4-72型离心风机作为一般工厂及大建筑物的室内通风换气，即可用作输入气体，也可用作输出气体。空气和其它不自燃、对人体无害的、对钢铁材料无腐蚀性的气体。气体内不许有粘性物质，所含的尘土及硬质颗粒不大于150mg/m³。气体的温度：不超过80℃。4-72型离心风机在我国是使用最早的风机，然而也是使用最普遍的风机，从高层建筑到地下铁道，从锅炉鼓风到厂房换气，4-72型风机随处可见。产品属性 4-72型离心风机的型式从电机一侧正视，叶轮顺时针旋转者称右旋风机，以“右”表示；叶轮逆时针旋转者称左旋风机，以“左”表示。风机的出口位置，以机壳的出风口角度表示。4-72型风机 2.8~6出厂时均做成一种型式，使用单位根据要求再安装成所需要的位置，订货时不需注明。其中 2.8出风口位置调整范围是0°~255°，间隔是45°； 16、20出风口位置制成固定的三种0°、90°、180°，不能调整，订货时需注明。风机的传动方式有A、B、C、D四种：4-72型风机中， 2.8~6采用A式传动， 8~12采用C、D式传动， 16~20采用B式传动。3.风机的结构 4-72型风机中 2.8~6主要由叶轮、机壳、进风口、电机等部分组成。 8~20除具有上述部分外，还有传动部分。（1）叶轮：由10个后倾机翼型叶片、曲线型前盘和平板后盘组成，用钢板制造，并经动、静平衡校正，空气性能良好，效率高，运转平稳。（2）机壳：做成二种不同型式。其中 2.8~12机壳作成整体，不能拆开， 16~20的机壳制成三开式，除沿中分水平面分为两半外，上半部再沿中心线垂直分为两半，用螺栓连接。（3）进风口：制成整体，装于风机一侧，与轴向平行的截面为曲线开作用是能使气流顺畅时入叶轮，且损失较小。（4）传动：由主轴、轴承箱、滚动轴承、皮带轮或联轴器组成。其他说明B4-72型离心风机又称防爆离心风机。可作为易燃易爆挥发性气体的通风换气用。气体内不许有粘性物质，所含尘土硬质颗粒不大于150mg / m³。气体温度不得超过80℃。B4-72型风机的性能与选用件及地基尺寸与4-72型一致，可按其样本选择。该风机结构基本与4—72型相同， 2.8~6A采用B35型带法兰盘与底脚的电动机， 6~12C、D电动机选用该表中与Y系列对应的YB系列，安装型式为B3。F4-72型离心风机又称防腐离心风机，可作为易腐蚀特定区域的通风换气用。产品构造，规格同上。交易说明离心通风机，离心风机，离心风机厂