

# 煤矿用全自动行车无压平衡 风门声光闭锁装置 语音感应式

产品名称	煤矿用全自动行车无压平衡 风门声光闭锁装置 语音感应式
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	1299.00/件
规格参数	材质:不锈钢 型号:znk127 开启方式:气动控制
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	1561-0333958 15610333958

## 产品详情

### 煤矿用全自动行车无压平衡 风门声光闭锁装置 语音感应式与煤矿风门气动闭锁系统区别

矿用风门气动闭锁装置与煤矿气动风门闭锁装置、风门全气控联锁器实际矿用气动风门闭锁装置与煤矿风门气动互锁系统是不一样的。矿用风门气动闭锁装置是利用高压气体、换气阀、气缸、气控箱等气控元件组成的能实现两道平衡无压风门或正反向风门的两道正向风门之间互锁即不能同时打开的目的。而煤矿气动风门闭锁装置则包含两层意思，一是气动风门、ZMK-127电控气动全自动控制风门或ZQMK-6纯气动控制平衡风门，另一层含义是在煤矿气动风门上安装的闭锁装置，但不一定单独的指BS-Q风门气动闭锁装置还有可能是其他的如BS-J煤矿风门机械闭锁装置、矿用风门电磁闭锁装置中的一种。

煤矿用全自动行车无压平衡 风门声光闭锁装置 语音感应式，在安装风门气动联锁装置换气阀的支架有两部分组成，这两块能相互移动接触的位置，做到换气阀与门扇之间的距离可以根据需要随时调整。风门气动互锁装置这种设计方案是为了应对煤矿用无压风门或矿用正反风门的门扇变形而导致关闭后门扇不能完全镶在门框内成为一个平面情况的发生。如果支架不能变形移动而遇到门扇变形的情况时，只得更换新的风门气动闭锁器闭锁装置，给煤矿矿业企业造成一些浪费。

矿用无压风门在一道风门处于打开状态时，该门扇接触的滚珠换气阀开始改变气体的流动方向，通过风门气动闭锁装置控制另外一道风门上的小气缸，促使该小气缸伸缩杆伸出挡住该道门扇不能同时打开，达到了矿用风门两道门扇互锁的目的