

带行人小门配防夹传感器不锈钢 红外线自动控制无压风门

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 带行人小门配防夹传感器不锈钢 红外线自动控制无压风门 |
| 公司名称 | 山东鲁岳矿用设备有限公司 |
| 价格 | 8590.00/件 |
| 规格参数 | 材质:不锈钢 开启角度:90 型号:zmk127 |
| 公司地址 | 山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧 |
| 联系电话 | 1561-0333958 15610333958 |

产品详情

带行人小门配防夹传感器不锈钢 红外线自动控制无压风门和红外感应平衡风门的结构特征特点

矿用红外线自动风门，煤矿红外线全自动平衡无压风门使用红外感应器作为检测行车和行人信号时，对射型红外感应器性能比较灵敏，不受巷道光亮程度的影响，只要有矿车或行人经过时，它能准确的捕捉到信号并传输给系统，但是它也存在缺点红外线全自动风门红外线自动平衡风门由于井下环境比较复杂，矿车经过时产生的震动往往把红外线自动风门的红外感应器的发射端与接收端移动位置，接收端和发射端不在一条直线上，导致接收端向风门自动控制装置发送错误的信号，产生不必要的麻烦，带来安全隐患，因此使用红外线自动风门的时候一定要固定好红外线感应器。

带行人小门配防夹传感器不锈钢 红外线自动控制无压风门功能特点:

- 1、红外线自动平衡风门自动闭锁功能，可以在开启一扇风门时自动锁住对向风门，防止发生双向风门同时开启造成巷道风流紊乱；
- 2、红外线自动平衡风门自动开启和自动关闭功能，风门装置的双向红外对射传感器，可以感应到工作人员和车辆的信号，自动开启和关闭风门；
- 3、红外线自动平衡风门防止挤压功能，风门安装有压力传感器，当风门关闭时可以自动感应到风门中间有无障碍物或人员，防止挤压人或物体，如果关闭风门时压力传感器感应到有障碍物时比如人员或者车辆，风门就会自动停止关闭，直到障碍物移出后自动关闭风门；
- 4、红外线自动平衡风门可以双向语音和字幕提示，在对向风门打开时，会自动提示相对方向人员耐心等待，防止工作人员强行打开自动风门。