

煤矿不锈钢红外线 自动无压平衡风门 气动按钮控制1.2 × 1.6m

产品名称	煤矿不锈钢红外线 自动无压平衡风门 气动按钮控制1.2 × 1.6m
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	7199.00/套
规格参数	材质:不锈钢 开启角度: > 90 规格:1.2 × 1.6m
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	1561-0333958 15610333958

产品详情

煤矿不锈钢红外线 自动无压平衡风门 气动按钮控制1.2 × 1.6m 主要特点

- (1) 矿用自动无压风门，在全自动控制状态下，车辆及人员通过时，风门自动打开，车辆或人员经过后自动关闭，无需人力开启，方便实用。
- (2) 矿用自动无压风门两道风门之间实现了电气和机械双重闭锁，完全避免了两道门都打开的情况，安全方便
- (3) 具备手动控制功能，可利用遥控器或手动按钮来人为的控制风门的打开和关闭。
- (4) 矿用自动无压风门每道风门均采用了反风设计，保证了在矿井停电情况下可依靠人力开闭风门。
- (5) 矿用自动无压风门，具备应急解除闭锁功能，特殊情况下，可解除两道风门的闭锁，使两套风门全部锁定在打开状态。
- (6) 具备LED显示报警和语音报警两种报警方式，车辆经过时，矿用自动无压风门可发出多种语音提示信号，故障状态下可发出声光报警信号。

煤矿不锈钢红外线 自动无压平衡风门 气动按钮控制1.2 × 1.6m 不锈钢无压风门的组成部分及要求 无压风门主体，ZMK127矿用风门电控装置主机，语音报警器，红外传感器，开闭传感器，防夹传感器，气缸，气管等组成。要求具有地面上传，远程监控，检测功能，联网等功能。矿用风门一套两道，每道风门配备一组控制装置，不锈钢风门可实现自动开启和手动开启两种调节方式。 不锈钢无压风门技术参数
控制装置工作电压：AC127V；
语音报警器：DC12V 红外传感器：DC12V 无压风门开闭状态传感器：DC12V工作电流：<350 mA；输入气压：0.5~1Mpa；汽缸长度：80mm；传感器探测有效距离：10米。