

# 10-45mm厚 建筑用真空绝热板 建筑用真空绝热保温板 建筑保温真空绝热板 建筑真空隔热板 建筑内外墙保温隔热真空板

产品名称	10-45mm厚 建筑用真空绝热板 建筑用真空绝热保温板 建筑保温真空绝热板 建筑真空隔热板 建筑内外墙保温隔热真空板
公司名称	滨州信泰节能科技有限公司
价格	6.00/件
规格参数	产品特性:隔热保温 产品类别:隔热保温玻璃纤维真空绝热板 应用范围:建筑,家用电器用隔热保温材料,节能环保
公司地址	山东省滨州市惠民县胡集镇新武大道8号(注册地址)
联系电话	13386499891

## 产品详情

10-45mm厚 建筑用真空绝热板 建筑用真空绝热保温板 建筑保温真空绝热板 建筑真空隔热板  
建筑内外墙保温隔热真空板

真空绝热保温板性能特点：

(1) 导热系数低：传统的聚苯板等保温材料的导热系数为 $0.02 \sim 0.08W/(m \cdot K)$ ，而真空绝热保温板的导热率低于 $0.008W/(m \cdot K)$ ，同等厚度下保温效果为传统产品的3倍~8倍。

(2) 厚度超薄：使用聚苯板，在达到75%节能标准需要的厚度超过100mm，而采用真空绝热保温板，厚度仅需要20mm左右，适用于低能耗、超低能耗建筑。

(3) 防火性能好：真空绝热保温板为A级材料。

(4) 节能环保：符合国家节能环保政策，可节约大量一次能源消耗，减少垃圾污染和二氧化碳排放。

(5) 真空绝热保温板为无机保温产品，和建筑物墙体结合强度高，采用满粘的粘贴方式，保温板内侧不会形成空腔，保温系统受负风压影响较小，不易脱落。