

# 光宇蓄电池6-GFM-100X/A狭长特殊型

产品名称	光宇蓄电池6-GFM-100X/A狭长特殊型
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:光宇 型号:6-GFM-100X/A 类型:免维护蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

## 产品详情

### 光宇蓄电池6-GFM-100X/A狭长特殊型

哈尔滨光宇蓄电池股份有限公司创立于1994年，是光宇集团核心子公司之一，是拥有自主知识产权核心技术的高科技企业，是的蓄电池制造商及出口商，公司主营业务包括阀控密封铅酸电池、助力车用铅酸电池的研发、制造、销售及服务。

光宇阀控密封铅酸电池，系列，产品外形美观，各项性能指标均达到国际水平，同类产品竞争中具有竞争力和影响力。凭借国际化视野、的技术研发、国际化的制造配套设施、科学的管理模式，光宇产品应用于通信、电力、光电、铁路、数据中心、UPS等相关产业，业务和分支机构目前已覆盖20多个和地区。

光宇拥有多款电动助力车用铅酸蓄电池，能够满足不同消费者的出行需求。光宇电池拥有多项保护技术，跑的远，动力强，寿命长是行业电池。光宇一直坚持的品牌发展之路，用真材实料、技术、性能升级深得用户信赖与支持，光宇电池不断的高科技也为电动车用户带来一代又一代品质电池。

本系列电池采用耐腐性能好的特种铅钙合金作板栅,采用超细玻璃纤维作隔板,利用阴极吸收技术,实现内部氧的循环复台，因此电池实现了密封,在整个寿命期间无须定期补水或补酸等维护安全阀开闭阀性能,寿命长久,既可以放出由于操作失误或过充电引起的过多气体,保证了安全,又可防止外部气体或火星进入电池内部引起自放电或爆裂

### 自放电小

因电池采用特种合金作板栅,并对隔板电解液及各生产工序的杂质进行严格的控制,所以自放电极低密封可靠

采用进口树脂胶,与ABS形成腐蚀性密封,且胶固化后韧性极好,因此确保不漏酸内阻小

极板,汇流排,极柱等采用优化设计,隔板电阻也极低,因此电池内阻小,大电流放电性能好恢复性能好

的板栅合金,优良稳定的工艺,配方的电解液添加剂使得电池深放电后只要充分充电,电池容量基本不降低  
极板:正极板采用管式极板,可有效的防止活物质的脱落,正极板骨架由多元合金压铸成型,其合金组织晶粒细小致密耐腐蚀性能好,使用寿命长,负极板为涂膏式极板,板栅为放射状结构,提高了活物质的利用率和大电流放电能力,充电

(1) 体重比能量高,内阻小,输出功率高。

(2) 充放电性能高,自放电控制在每个月2%以下(20C)。 (3)恢复性能好,在深放电或者充电器出现故障时,短路放置30天后,仍可使用均衡充电法使其恢复容量。(4)由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好,因此电池在浮充使用状态下无需均衡充电。 6.温度适应性强:可在-40 ° C ~ 50 ° C下、放地使用

7.使用和运输简便:满荷电出厂,无游离电解液,电池可横向放置,并可以无危险材料进行水、陆运输.8 ,xingjiabigao:赛能蓄电池极高的性能,超长的使用寿命,极低的维护成本确保用户得到的是性价比非常高的产品光宇蓄电池介绍;

重量、体积比能量高,内阻小,输出功率高

自放电小,20摄氏度平均每月的自放电率不大于3%

配方,深放电恢复性能

采用高纯度原材料,严格的生产过程控制,保证产品的各项指标一致性好采用计算机精设计的耐腐蚀钙铅锡合金板栅和极高的密封反应效率使电池的使用寿命显著延长满荷电出厂,使用方便,防爆