

恒力碟簧支吊架

产品名称	恒力碟簧支吊架
公司名称	沧州鑫毓鹏通管道配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北沧州市盐山县辛店工业区
联系电话	0317-7605850 18031709667

产品详情

联系人：刘经理 手机：18031709667

恒力碟簧支吊架

目前，国内外设计、制造的各种型式的恒力[弹簧支吊架](#)由于采用了刚度小、无效功率高达65%的GB1239圆柱螺旋压缩弹簧作为弹性储能元件，因而导致该系列产品体积大、重量重、生产制造困难，施工安装不便，尤其是重载荷、大位移的该系列产品中的圆柱螺旋压缩弹簧的原材料采购及制造难度大，因而直接影响了该系列产品的性能和使用。[长管夹](#) [双孔短管夹](#) [立管管夹](#) [立管短管夹](#) [三孔管夹](#) [三孔短管夹](#) 基准型双螺栓管夹 双螺栓管夹 三螺栓管夹 四螺栓管夹. 近年来，国内外采用组合式圆柱螺旋压缩弹簧以增大弹簧刚度，该系列产品的体积、重量虽有所降低，但因其无效功率大、体积大、重量重、性能差，这一固有的问题仍未得到解决。

恒力碟簧支吊架是克服了恒力[弹簧支吊架](#)产品的诸多缺陷而研制成功的全新产品，是各种恒力[弹簧支吊架](#)的更新换代产品。恒力碟簧支吊架系列产品采用GB/T1972系列碟形弹簧组成的储能组件，通过利用变力臂杠原理驱动机构，将小变形量和近似线性变化的载荷转变为恒定载荷，并对小变形量实级一级放大。其中垂直位移式型恒力碟簧支吊架在位移中将力分解和合成，以达到负载物垂直位移的目的。一．适用范围：荷载范围500 - 400000N, 位移范围50 - 500mm, 温度范围 - 20 ~ + 200 。二. 结构形式：

1. 螺纹吊杆悬吊型 - 21型或JHHDA型
2. 单板悬吊型 - 22型或JHHDB型
3. 双板悬吊型 - 23型或JHHDC型
4. 下调节搁置型 - 24型或JHHDD型
5. 支撑搁置型 - 25型或JHHDE型
6. 双螺纹吊杆悬吊型 - 26型或JHHDG型
7. 双螺纹吊杆平式悬吊型 - 31型或JHPHDA型

8. 双板平式悬吊型 - 32型或JHPHDC型 9. 下调节平式搁置型 - 33型或JHHDD型
10. 双螺纹吊杆立式悬吊型 - 34型或JHLHDA型
11. 双板平式悬吊型 - 35型或JHLHDC型