

东莞实验室传递窗 东莞医用传递窗厂家

产品名称	东莞实验室传递窗 东莞医用传递窗厂家
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	1250.00/件
规格参数	灵洁:医院传递窗 PCR传递窗:层流传递窗 自净传递窗:传递窗
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

風淋傳遞窗详细介绍:

風淋式傳遞窗是根據風淋室的型式設計而成，風機迅速的將氣吹出經過高效篩檢程式變成潔淨的空氣，潔淨的空氣由不銹鋼噴淋噴射出後氣流速度高達20M/S以上，可有效的迅速的清除物體表面附著的塵埃粒子。迴圈風後經過初效篩檢程式雙重過濾淨化效果顯著，使用性強。外形尺寸W × D × H 980 × 1700 × 700

內部尺寸W × D × H 660 × 600 × 700

互鎖裝置 电子互鎖/機械互鎖

高效篩檢程式 610 × 610 × 150

高效篩檢程式數量

噴嘴數量(只) 4

電源 380VAC, 50HZ

功率(KW) 0.75KW内部尺寸W × D × H 600 × 600 × 600

技术咨询：梁豪

传递窗包括标准传递窗和风淋式传递窗两种。

标准传递窗用途：

传递窗是一种洁净区的辅助设备,传递窗主要用于洁净区之间.非洁净区与洁净区之间小件物品的传递,以减少开门的次数,最大限度的降低洁净区的污染程度。

传递窗特征：

- 1.传递窗采用洁净室原理制造；
- 2.传递窗外壁内胆全都采用不锈钢制作。
- 3.传递窗机械互锁或者电子互锁装置，同时传递窗只能打开其中一扇门；
- 4.传递窗窗内设有紫外线杀菌灯。

标准传递窗技术参数：

项目名称 500 600 750 备注

产品名称 标准传递窗 标准传递窗 标准传递窗
传递窗可根据现场要求订做

工作尺寸 W500 × D500 × H500 W600 × D600 × H600 W750 × D750 × H750

外形尺寸 W685 × D600 × H600 W785 × D600 × H700 W935 × D750 × H850

箱体材质 不锈钢

内胆材质 不锈钢

传递窗分类 可分为标准传递窗及落地式传递窗(不加通道地板)

材质厚度 1.0/1.2MM

电源 220V 50HZ

可选配件： 1、电子互锁 2、机械互锁 3、紫外线杀菌灯

标准传递窗可接受非标定做！

技术咨询：梁豪