

黑龙江铝合金散热器 铝合金散热器直销

产品名称	黑龙江铝合金散热器 铝合金散热器直销
公司名称	青州家乐美散热器厂
价格	28.00/普通
规格参数	
公司地址	潍坊青州市西环路北黄经济开发区
联系电话	0536-3827908 13853677956

产品详情

黑龙江铝合金散热器 高档铝合金散热器直销 家乐美铝制散热器（铝合金散热器）的技术特点

1、具有外形美观，导热、散热、热辐射、耐腐蚀性好和重量轻等特点。2、具有色彩丰富、选型多变（大三腔铝合金散热器、小三腔铝合金散热器、平双腔铝合金散热器、平四腔铝合金散热器、单腔铝合金散热器、彩色仿片头铝合金散热器等），可为您量身订做。3、铝合金散热器采用铝合金材料制作，不仅加工性能好，而且焊接，性能优异。主通道壁厚为1.8mm，竖腔壁厚为1.4mm。铝合金散热器的焊接采用气体保护焊，采用铝-

硅焊条和专用焊剂，保证焊缝不产生氧化，不渗漏，其焊缝强度与基本金属强度相等。

5、在除油钝化后，进行防腐处理。防腐采用全自动真空罐装技术，罐装分二次进行。6、采用全自动静电喷塑和200℃高温烘烤工艺。第一次喷涂后，全部打光再进行二次喷涂。表面喷塑光滑、细腻，色泽自然亮丽、不褪色。7、每组散热器出厂前均进行严格的打压试验。试验压力为1.2Mpa（工作压力为0.8Mpa），散热器试验的类别还有落锤试验和划格试验。8、性能好，比其它散热器散热量要高。9、热容量最大，热质流动阻力小，热惰性比钢质散热器小，热得快、凉得快。适合在水质条件符合要求的集中供热大锅炉。也适合家庭壁挂炉的配套使用。10、安装简捷，可替换各种现有的散热器。11、也应该注意系统满水保养。铝制散热器不耐碱，在碱性溶液中易造成烧穿，一般应在PH5.5-8.5循环水中运行，循环水中不应含有超量的氯化物。严禁使用地下水。 www.jlmsrq.com 0536-3827908 13853677956