

## [成都茂缘科技]专业真石漆生产 真石漆成都批发 施工

产品名称	[成都茂缘科技]专业真石漆生产 真石漆成都批发 施工
公司名称	成都茂缘科技有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	
公司地址	成都华川建材市场3区6栋1、2号
联系电话	028-61580588 13908209890

### 产品详情

成都茂缘科技有限公司、电话：028-87631687 61580588 24小时服务电话：13908018328、13550262688

茂缘科技真石漆施工工艺 真石漆工艺是高性能树脂乳液、各种天然采砂和多种助剂配制而成的厚浆型质感类涂料，经过喷涂或抹涂施工形成类似天然石材装饰效果的一种涂装工艺。由基层找平层、封闭底漆、真石漆、罩光清漆组成。通过不同的颜色搭配可以呈现不同的装饰效果，用于高档建筑的外墙装饰。

#### 一、外墙真石漆施工设备及要求

1、空气压缩机：功率5匹以上，气量充足，至少带三根气管，能满足三人以上同时施工。2、下壶喷枪：容量500ml，口径1.3mm以上，容量不能太大，否则太重，操作不便，口径小则施工速度慢，可能延迟工期不宜大面积施工。3、真石漆喷枪：分单枪、双枪、三枪等，根据不同的花色选择单色用单枪，双色、多色用双枪、三枪，一边适用不同的施工工艺，喷出理想的效果。4、各种口径喷嘴：4mm、5mm、6mm、8mm等，根据样板的要求选择不同的喷嘴，口径越小则喷涂效果越平均均匀，口径大则花点越大，凹凸感越强。

二、外墙真石漆施工工艺 1、基面处理 在基面处理之前，墙体需要一定时间的养护。

用外墙腻子修补墙面、腻子完全干燥后进行打磨使基层平整。2、涂刷抗碱封闭底漆

待腻子完全干燥后，涂刷一遍封闭底漆，一般采用轮图施工。3、喷涂真石漆

4、喷涂罩光清漆（为保护墙面增加光泽，提高耐污能力，增强整体效果装饰）

三、外墙真石漆施工技术指标 1、喷涂底油 选用下壶喷枪，压力4—7kg/平方厘米，施工温度不能低于10摄氏度，喷涂两遍，间隔2小时，厚度约30微米，常温干燥12小时。2、喷涂真石漆

选用真石漆喷枪，空气压力控制在4—7kg/平方厘米，施工温度10摄氏度以上

3、打磨（采用400—600磨砂纸）4、喷涂面油

选用下壶喷枪，压力4—7kg/平方厘米，施工不低于10摄氏度，喷涂两遍，间隔2小时。完全干燥需7天。

以上由成都茂缘科技有限公司提供 公司网址：www.zg362.com 服务电话：400-667-1687、手

机：13908209890 联系人：张建 营销展示中心1：成都市二环路北二段233号（九里堤生资市场3栋13号）

营销展示中心2：成都蜀都建材城（大件路青白江段）华川国际建材城 电话：028-87631687 61580588

24小时服务电话：13908018328、13550262688 邮箱：www.zhj2929@163.com 网址：www.zg362.com

中文域名：中国名牌涂料 QQ:2427677931