

乐博防护刺丝滚笼刀刺滚笼圈地有刺铁丝网

产品名称	乐博防护刺丝滚笼刀刺滚笼圈地有刺铁丝网
公司名称	安平县乐博金属丝网制品有限公司
价格	56.00/件
规格参数	品牌:乐博 型号:直径50 产地:河北安平
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业园区
联系电话	0318-7728121 13932896277

产品详情

乐博防护刺丝滚笼刀刺滚笼圈地有刺铁丝网

铁路中的刺丝滚笼

刺丝滚笼与刀片刺绳是同一个产品，而且近几年这个行业得到了迅猛开展。平均每加工一吨左右的刀片刺绳，厂家的纯

利润只要100元左右，比较一般刺绳来说是要多一些的。但是要知道每天工人工资可能就现已到达了两百左右，往往工

人赚钱比老板还多，所以建议大家在购买刺绳时不要砍价，也砍不下来。

刺丝滚笼适度防护，指在铁路事端发生后极限地保护人员的生命，这是铁路防护的要点。应考虑铁路的功用、车型与交通量巨细，依据以往事端的首要类型与特征，进行适度的防护。防护设备应考虑与周围景象的和谐，从结构、颜色、与人与自然的亲和性、装置运用的本钱、保护的作业量等重要因素考虑，设置不同的防护设备。

刺丝滚笼刺丝滚笼工程不只是采纳工程办法改进安全情况，其更重要的是要把安全、经济、环保的理念融入到国省道的日常办理维护之中，把其作为保通、保畅紧密相联的一项日常作业来抓，尽力实践刺丝滚笼工程"安全、经济、环保、有用"的理念。

刺丝滚笼工程不只针对山区铁路危险路段，而是融安全、环保、可持续性开展理念，提高全国国省道干线铁路办理维护

水平的一项基础性作业。

铁路刺丝滚笼可用刀片刺绳绕圈后相临两圈每隔120度用刺丝衔接卡固定，刺丝滚笼打开后构成蛇腹网状

，闭合后刺丝

滚笼圈径为50厘米，打开后每穿插圈装置间隔20厘米，直径不小于45厘米。

刺丝滚笼是由冲切钢板机械压轧在钢丝上成型，刀刺宽度22毫米，两刃笔直间隔15毫米，刀刺纵向间隔34毫米，芯丝直

径2.5毫米，刺丝滚笼刀片厚度为0.5毫米的Q195钢板冲切制造，芯丝有直径6.5毫米的高线钢丝冷拔加工。

刺丝滚笼装置由刺丝衔接卡扣与固定在支架上的纵向拉筋相衔接，纵向拉筋与支架的衔接直径2.5毫米的冷拔镀锌钢丝绕

两圈后拧紧固定。刺丝滚笼装置支架设置在跨度3米防护栅门的立柱和跨中方位，其他跨度仅设置于立柱上缘，支架与

防护栅门支架抱箍衔接。

至于铁路上已装置金属网片的防护栅门，刺丝滚笼直径2.5毫米的冷拔镀锌钢丝或刺丝衔接卡扣固定于金属网横片和金属

丝上。刺丝滚笼的下缘间隔钢筋混凝土防护栅门上缘的笔直间隔为0.05米。在安装的过程中，依照上面的办法过程来，没有捷径，要仔细的一点一点去完成。