

# 乐博围墙防盗刺网高铁刺丝滚笼道路养护刀刺铁丝网

产品名称	乐博围墙防盗刺网高铁刺丝滚笼道路养护刀刺铁丝网
公司名称	安平县乐博金属丝网制品有限公司
价格	40.00/件
规格参数	品牌:乐博 型号:直径50 产地:河北安平
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业园区
联系电话	0318-7728121 13932896277

## 产品详情

乐博围墙防盗刺网高铁刺丝滚笼道路养护刀刺铁丝网

刺丝滚笼标准安装方法步骤：

- 1、高速铁路桥下防护栅栏主要组成：钢筋混凝土立柱、金属刺丝滚笼及连接部件组成，防护高度1.8m。
- 2、立桩：立柱采用C30钢筋混凝土预制，截面尺寸120mm\*120mm，高度2.5m。预制立时预留四个 $\phi$  12mm圆孔，安装通过螺杆固定两侧连接板。
- 3、金属刺丝滚笼：金属刺丝滚笼采用Q235矩管边框，规格30mm\*50mm，矩管厚度2.0mm;内部网丝采用 $\phi$  4.0mm高线冷拔钢丝，规格75mm\*150mm。
- 4、连接板与螺栓：立柱连接板、刺丝滚笼连接板采用90°折角Q235钢板，厚度4.0mm，根据不同使用位置分A、B两种

形式。连接板与螺栓均采用Q235钢，并镀锌处理，镀锌量270g/m<sup>2</sup>。

刺丝滚笼安装

- 1.用金属U型抱箍安装固定安装刺丝滚笼支架;
- 2.纵向拉筋穿过刀片刺绳，并固定安装纵向拉筋;
- 3.按照图纸要求均匀拉开刀片刺绳，20公分间距分布均匀，每30公分间距上下固定刀片刺绳。

刺丝滚笼作为铁路上常用的一种隔离防护产品，它的生产过程，这是很多客户想要了解的一个问题，其

实我们可以按照刺丝滚笼产品的结构进行分解并解析，刺丝滚笼产品分为三个部分包裹铁丝/钢丝的刀片、铁丝/钢丝、卡扣。

刀片是由镀锌板经过冲床冲压出来的，然后再经过刺绳生产机械冷轧到芯线(铁丝/钢丝)上面，然后让工人用钳子将卡扣

安装上。这样刺丝滚笼就生产出来了，不过有的客户需要喷塑的刺丝滚笼就还要多一个步骤，剩下的就等用防水纸和编

织袋进行包装好出厂了。

### 刺丝滚笼材质好与坏的区别

常见的刺丝滚笼使用，要看柔韧性和延展性，刺丝滚笼的材质并不是一成不变的，通过合理的市场比对来判断，刺丝滚

笼的使用已然通过颜色的变化和延展性的变化，以及合金材料不同的类型变化，经过处理，在现在网编也经常使用在煤

矿护顶和一些材质使用平台当，很多客户在使用刺丝滚笼以及确立其尺寸的过程，对于相关尺寸的内容和整体的使用材

质有一定的判断。

从线下的说法中，可以看出刺丝滚笼的市场需要从材质来着手，工业中需要合金材质，而其他类型的厂家中更需要在刺

丝滚笼的规格以及大小诸来进行判断。瓦片可以较大程度的避免，因为高空坠物而砸伤人，在煤矿和ac建筑或者隧道建

设过程中，其使用效果更好，在这些材质的比对中，也可以看出市场化以及高硬度，高强度的几个方面，让人看到了的

客观平台。