

# 阻燃ABS 韩三星第一毛织（乐天）VH-0815 高抗冲性的显示器电器产品

产品名称	阻燃ABS 韩三星第一毛织（乐天）VH-0815 高抗冲性的显示器电器产品
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	19.50/千克
规格参数	韩三星（乐天:韩三星（乐天） H-0815:VH-0815 韩国:韩国
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪 花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

## 产品详情

VH-0815

丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物#|ABS

三星第一毛织

产品用途:需具备高抗冲性的显示器电器产品

填充物:阻燃

物性信息：

物理性能额定值单位测试方法

比重 (23 ) 1.18 ASTM D-792

熔融指数 (200 5kg) 4.5 g/10min ASTM D-1238

吸水率 (24hr immersion in water) 0.3 % ASTM -570

机械性能额定值单位测试方法

弯曲强度 (2.8mm/min) 620 kgf/cm ASTM D-790

拉伸强度 (5mm/min) 420 kgf/cm ASTM D-638

弯曲模量 (2.8mm/min) 22000 kgf/cm ASTM D-790

洛氏硬度 (R-Scale) 99 R-Scale ASTM D-785

IZOD缺口冲击强度 (1/8") 26 kgf.cm/cm ASTM D-256

热性能额定值单位测试方法

阻燃性能 V-0,5V Recognized UL-94

维卡软化温度 (5kg) 86 ASTM D-1525

热变形温度 (1/4" 18.56kgf/cm) 76 ASTM D-648

尺寸收缩率 0.3-0.6 % ASTM D-955