

海淀区做彩钢房安装彩钢板搭建屋顶彩钢板

产品名称	海淀区做彩钢房安装彩钢板搭建屋顶彩钢板
公司名称	北京欣鼎伟业建筑工程有限公司
价格	150.00/平方米
规格参数	彩钢板安装:防火 单板:防雨 北京:海淀区
公司地址	北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号
联系电话	13520955739 13520955739

产品详情

公司搭建钢结构彩钢房 承接各类彩钢房安装工程、钢结构工程、彩钢板房安装、加工、钢结构仓库、钢结构厂房、钢结构活动房、钢结构夹层、钢结构楼梯、钢构钢架、轻型彩钢房、彩钢钢结构场棚、钢结构雨棚、钢结构房篷、钢构广告设施等各种类型的建筑钢结构工程。

特点:

- 1) 刚度好：由于岩棉芯材与两层钢板粘接成一个整体，共同工作，再加上屋面板上表面起波压型，其整体刚度远胜于压型板夹岩棉（玻璃丝棉）的现场复合板材。夹芯板通过连接件与檩条固定后，大大提高了屋面的整体刚度，加强了屋面整体工作性能。选用岩棉夹芯板，可采用较大檩距，故可节省檩条用量1/3~2/3。
- 2) 扣接方式合理：岩棉屋面板采用扣接连接方式，避免了屋面板接缝漏水的隐患，节省了配件用量。
- 3) 固定方法牢固合理：岩棉屋面板采用特制M6自攻螺丝与檩条固定，能有效抵抗台风等外力作用。自攻螺丝设置在屋面板上表面的波峰位置，并采用特殊的防水构造，避免产生防水薄弱点。
- 4) 安装周期短：岩棉夹芯板由于现场无须二次加工，不仅可保持周围环境的整洁，不影响其它工序的正常进行，而且可以大大缩短板材的安装周期，岩棉夹芯板的日平均安装面积达600~800m²。
- 5) 防划伤保护：岩棉夹芯板在生产时，可在表面粘贴聚乙烯不干胶保护膜，以避免运输及安装过程钢板表面涂层受到划伤或磨损。

优点：

1) 防火性能优异：岩棉夹芯板采用的原材料、生产工艺及配方，使它具有很好的防火性能。

2) 保温隔热性好：岩棉夹芯板的保温隔热性是以岩棉的导热系数 $= 0.043\text{W/m}^2\text{K}$ 为依据，以相应比例的岩棉芯材的厚度计算求得的，消防等级：A级