

工程塑料PPS 日本Toray A604WR 玻璃纤维增强

产品名称	工程塑料PPS 日本Toray A604WR 玻璃纤维增强
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	4200.00/吨
规格参数	型号:A604 WR 品牌:日本东丽 用途:阀门部件/管道部件/配件等
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心7栋304房（注册地址）
联系电话	18925455957 18925455957

产品详情

工程塑料PPS 日本Toray A604WR 玻璃纤维增强

工程塑料PPS是一种优质的塑料材料，具有出色的耐高温性、耐化学腐蚀性和机械强度。而日本Toray A604WR是目前市场上一款比较受欢迎的PPS材料。它采用玻璃纤维增强技术，进一步提升了材料的强度和刚性。

型号：A604 WR

品牌：日本东丽

用途：阀门部件/管道部件/配件等

物性参数表：

工程塑料PPS日本Toray A604WR的优点众多。首先，它具有出色的耐高温性能。在高温环境下，仍然能够保持稳定的力学性能，不易变形和老化。这使得PPS材料广泛应用于各类阀门部件、管道部件以及其他高温工作环境中的配件。

其次，日本Toray A604WR采用玻璃纤维增强技术，大大提升了材料的强度和刚性。这种增强技术使得PPS材料具有较高的机械性能，可以在复杂的工程环境下承受较高的载荷和压力，不易破裂和变形。

此外，工程塑料PPS日本Toray A604WR还具有优异的耐化学腐蚀性。它能够抵御多种化学物质的侵蚀，如酸、碱、溶剂等，保持材料的稳定性和耐久性。这使得PPS材料在化工、制药、食品加工等领域得到广泛应用。

除了以上几个主要特点外，工程塑料PPS日本Toray A604WR还拥有其他一些可能被忽略的细节和知识。例如：

材料的成型性能优异，可以通过注塑、挤出等工艺加工成各种复杂的形状。

具有较低的热膨胀系数，能够在温度变化时保持长期的尺寸稳定性。

表面光洁度高，具备良好的电绝缘性能。

总之，工程塑料PPS日本Toray A604WR是一种出色的材料选择，特别适用于阀门部件、管道部件、配件等领域。它的高温耐性、化学腐蚀性和机械强度使得这款材料能够满足各种复杂的工程需求。东莞市景亿塑胶有限公司欢迎您选择使用我们提供的优质PPS材料，为您的工程项目提供满意的解决方案。

工程塑料PPS日本Toray A604WR产品参数属性数值	A604 WR
品牌	日本东丽
用途	阀门部件/管道部件/配件等
特性	玻纤40%，注塑级