

硅碳棒马弗炉|箱式炉|产品分析

产品名称	硅碳棒马弗炉 箱式炉 产品分析
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	12800.00/台
规格参数	保护装置:超温报警停止加热 内胆材质:高温耐火材料 加热方式:电加热
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

产品详情

硅碳棒马弗炉|箱式炉|产品分析 陶瓷纤维马弗炉技术参数 1、型号：SRD12L-14 2、工作温度：1400 3、工作电压：220V 4、功率：5 KW(可调) 5、工作区尺寸：200×200×300（高×宽×深） 6、控温方式：S型热电偶控温 7、加热元件：U型硅碳棒 8、加热方式：左右两侧 9、空炉升温时间：30min 10、控温方式：热电偶 11、仪表配置：30段程序仪表（控温精度±1%）

硅碳棒马弗炉|箱式炉|产品分析

真空箱式气氛炉是一种用于加热处理材料的设备，它具有真空和气氛控制功能，其主要特点如下：1. 真空控制：真空箱式气氛炉可以在炉腔内建立一定的真空度，通常可以达到高真空或真空的要求，真空环境可以有效地去除材料表面的氧化物，防止氧化反应的发生，从而保护材料的性能，2. 气氛控制：真空箱式气氛炉可以通过控制进气和排气口的开闭，调节炉腔内的气氛组成，常见的氣氛有、氮气、等，通过调节气氛组成，可以实现不同的加热处理效果，如还原、氧化、氮化等，3. 温度控制：真空箱式气氛炉具有的温度控制系统，可以实现高温加热处理，温度控制系统通常采用PID控制，可以根据需要设定加热温度，并实时监测和调节炉腔内的温度，4. 安全性：真空箱式气氛炉具有多重安全保护措施，如过温保护、过流保护、漏电保护等，可以确保设备的安全运行，真空箱式气氛炉广泛应用于金属材料的热处理、粉末冶金、陶瓷烧结、半导体材料的生长等领域，它可以提供高温、无氧、无杂质的加热环境，从而改善材料的性能和质量