

## 1.8x1.4MMB防水防火密闭门 煤矿井下水泵房防水密闭门 超强防护

产品名称	1.8x1.4MMB防水防火密闭门 煤矿井下水泵房防水密闭门 超强防护
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1170.00/件
规格参数	材质:钢制 规格:1.8*1.4 尺寸:1800*1400
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

### 产品详情

MMB防水防火密闭门，煤矿井下水泵房防水密闭门，防水防火密闭门安装要求：首先必须要把门框安装校正，对角线要好，用混凝土按照行业标准固定好，越牢固越好，关系到防爆，防水。然后就是门扇的安装一定要注意，保证门轴安装要结实，只有这样才能配合好抗水压的作用，看似简单的一款风门实际上都是用高超的焊接技术焊接而成，从而使其发挥在矿井下安防使命。MMB代表的是矿用防水防火密闭门，通常尺寸如下图，MMB-1400\*1600 Ly-M012MMB-1600\*1800 Ly-M013MMB-1500\*1800 Ly-M014MMB-1800\*2000 Ly-M015MMB-2000\*2100 Ly-M016超强防护

中央变电所通道设置防水密闭门，所有矿工都晓得防水防火密闭门的抗压能力，根据行业标准其承受的水压，只有门框、门板承受抗压能力超强，才能在发生突发情况的时候才能抵住水压，水泵房防水防火密闭门是用在矿井下水泵房使用的，首先要求是要的是密闭性，如果密闭性能不好的话，矿井下的水带压力，如果遇到突发情况，密闭效果不达标的话，后果就不言而喻了，因此要具备有效密闭性，从而保证安全。再次就是防爆了，矿井下所有的风门都是防爆的，面板都是8mm厚度，立筋10毫米厚的Q234/Q345材质的钢板、槽钢等型材焊接而成，因此应当具备防爆性能。防水防火密闭门安装要求：首先必须要把门框安装校正，对角线要好，用混凝土按照行业标准固定好，越牢固越好，关系到防爆，防水。然后就是门扇的安装一定要注意，保证门轴安装要结实，只有这样才能配合好抗水压的作用。