

高温带屏蔽补偿导线

产品名称	高温带屏蔽补偿导线
公司名称	天津市电缆总厂-信号电缆
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	13831665981 13831665981

产品详情

一、概述

耐高温补偿导线一般用聚氯乙烯绝缘和护套补偿导线或电缆具有优良的防潮、耐磨及阻燃特性；耐高温氟塑料绝缘和护套补偿导线或电缆采用连续挤出工艺，更有耐高温、耐寒、耐酸碱油水、不延燃、抗老化等优越性。

本质安全防爆测温系统用补偿导线或电缆采用低电容、低电感材料结构，具有防爆安全性能，适用于有爆炸危险的环境下作防爆热电偶冷短与防爆测温仪表连接，形成本安热电偶测温系统。

二、产品标准

1、产品执行标准：GB/T4989-94(等效采用IEC584-3标准)

2、额定温度：-60 ~ +350

3、屏蔽：镀锡铜丝、镀银铜丝、不锈钢丝

4、绝缘体：铁氟龙（氟塑料）、硅橡胶、玻璃纤维

5、导体更高工作温度：

耐热级：聚全氟乙丙烯(F46)200 、可溶性聚四氟乙烯260 、硅橡胶180

普通级：聚氯乙烯70 和105 ，交联聚乙烯90 、低烟无卤阻燃聚烯烃70 、交联型90 和125