

# 阻燃计算机电缆基本型号

产品名称	阻燃计算机电缆基本型号
公司名称	天津市电缆总厂-信号电缆
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	13831665981 13831665981

## 产品详情

一：产品特点及用途 本产品适用于交流U<sub>0</sub> / U为300 / 500V电力，冶金，石化等行业以电子计算机为主的自动控制系统，计算机集散控制系统，自动化控制系统作控制线以及检测用仪器仪表用电子计算机电缆。

二：产品执行标准 Q / HHTZH002.3 (等效采用英国BS5308标准)

阻燃性能试验执行GB12666-90标准 三：使用特性 1.交流额定电压：U<sub>0</sub> / U 300 / 500KV

2.高工作温度：聚乙烯J缘不超过70 交联聚乙烯J缘90 低烟无卤阻燃聚烯烃70

低烟无卤阻燃交联聚烯烃90 和125 两种

3.低环境温度：聚氯乙烯护套：固定敷设-40 ，非固定敷设-15

4.电缆安装敷设温度应不低于0 。 5.电缆允许弯曲半径：非铠装电缆小为电缆外径的6倍

铜带屏蔽或钢带铠装电缆小为电缆外径的12倍 四：基本型号及M称

1。聚乙烯J缘聚氯乙烯护套计算机用屏蔽电缆 (包括DCS电缆) DJYV (R) P

聚乙烯J缘铜丝编织总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽 (软) 电缆 DJYPV (R)

聚乙烯J缘铜丝编织分屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽 (软) 电缆 DJYPV (R) P

聚乙烯J缘铜丝编织分屏总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽 (软) 电缆 DJYV (R) P2

聚乙烯J缘铜带绕包总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽 (软) 电缆 DJYP2V (R)

聚乙烯J缘铜带绕包分屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽 (软) 电缆 DJYP2V (R) P2

聚乙烯J缘铜带绕包分屏总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽 (软) 电缆 DJYV (R) P3

聚乙烯J缘铝塑复合带绕包总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽 (软) 电缆 DJYP3V (R)

聚乙烯J缘铝塑复合带绕包分屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽 (软) 电缆 DJYP3V (R) P3

聚乙烯J缘铝塑复合带绕包分屏总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽 (软) 电缆 DJYVP (R) 22

聚乙烯J缘铜丝编织总屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽 (软) 电缆 DJYP (R) V22

聚乙烯J缘铜丝编织分屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽 (软) 电缆 DJYPV (R) P22

聚乙烯J缘铜丝编织分屏总屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽 (软) 电缆 DJYV (R) P2-22

聚乙烯J缘铜带绕包总屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽 (软) 电缆 DJYP2V (R) 22

聚乙烯J缘铜带绕包分屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽 (软) 电缆 DJYP2V (R) P2-22

聚乙烯J缘铜带绕包分屏总屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽 (软) 电缆 DJYVP3 (R) -22

聚乙烯J缘铝塑复合带绕包总屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽 (软) 电缆 DJYP3V (R) 22

聚乙烯J缘铝塑复合带绕包分屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽 (软) 电缆

DJYP3V (R) P3-22

聚乙烯J缘铝塑复合带绕包分屏总屏聚氯乙烯护套钢带铠装计算机用屏蔽 (软) 电缆

