

TES-1353H噪音计

产品名称	TES-1353H噪音计
公司名称	全茂实业发展（上海）有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	苏州市相城大道100号新尚广场A座622室
联系电话	0512-66185216 13382195033

产品详情

产品介绍特点：自动换档；USB界面；可记录32000笔资料；附万年历和时钟功能；测量功能：瞬间音压SPL、均能音量Leq、噪音暴露位准SEL；性能参数适用标准：IEC Pub 651 Type2, ANSI S1.4 Type2, IEC804 Type2；准确度： $\pm 1.5\text{dB}$ ；动态范围：100dB；测量范围：30-130dB；频率加权特性：A和C特性；预设量测时间：1S, 3S, 10S, 30S, 1min, 5min, 8min, 10min, 15min, 30min, 1hrs, 8hrs, 24hrs；动态特性：Impulse(冲击音), FAST(快速), SLOW(慢速)等反应速率；麦克风：1/2英寸极化电容式麦克风；最大值/最小值锁定：MAX, MIN；数字显示：4位数，分辨率0.1dB，取样率为2次/秒；模拟刻划显示：每一刻画代表2dB，取样率为16次/秒；其他说明过载指示：噪音量大于130dB显示警示符号"OVER"、噪音量于于30dB显示警示符号"UNDER"；AC信号输出：2Vrms/130dB, 输出阻抗约600 Ω ；DC信号输出：10mV/dB, 输出阻抗约100 Ω ；电源：1.5V 3号电池4颗；源转换器规格：DC 6V直流电压；电池寿命：约28小时(碱性电池)；暖机时间：30秒；操作温湿度：0~+40 $^{\circ}\text{C}$ ，10~90%RH；储存温湿度：-10~+60 $^{\circ}\text{C}$ ，10~75%RH；尺寸及重量：265(L) x 72(W) x 21(H)mm & 380g；附件：使用说明书, 电池, 手提携带盒, USB连接线, 光盘软件, 调整棒, 海绵球, 3.5?耳机插头；选购配件：麦克风延长线(5米或10米), TES-1356音位校正器；交易说明买方在收到货品后应根据货品随机文件及制造商所发布的相关正式技术文件要求进行验收，需在7个工作日内完成，逾期等同为买方接收不得退换合同中的产品。