

徐州宿迁淄博保鲜库喷涂保温 聚氨酯设备保温 聚氨酯机器保温

产品名称	徐州宿迁淄博保鲜库喷涂保温 聚氨酯设备保温 聚氨酯机器保温
公司名称	曲阜市鲁佳防水保温工程处
价格	900.00/普通
规格参数	
公司地址	济宁山东省曲阜市北郊王庄开发区
联系电话	0537-4554969

产品详情

山东曲阜鲁佳聚氨酯防水保温工程处承接济南，济宁，菏泽，莱芜，聊城临沂，枣庄，滨州，泰安，德州，淄博滕州，山东河南，江苏濮阳开封鹤壁商丘徐州宿迁曲阜等地区各种聚氨酯保温项目。山东曲阜鲁佳聚氨酯防水保温工程处，位于全国优秀旅游圣城（曲阜），公司成立于1990年，经营时间20余年，公司现有美国进口机器设备6台，公司有专业的技术人员，拥有国内技术领先的自动化生产线，能满足用户各种规格的要求。山东曲阜地理位置优越、交通便利、热心服务，运输快捷，公司始终坚持以科技为依托、全面发展的经营战略，积极引进先进技术，开拓创新，产品涉及建筑保温的各个领域。自公司成立以来，我们以市场为导向，以客户为中心，以人才为根本，坚持资源共享、优势互补、精益求精、质量第一、用户至上的原则，把技术质量和产品质量视为公司的生命，以先进的技术，严格的管理，快捷周到的销售服务竭诚服务于广大用户。公司以优质、诚信为一贯宗旨，以技术领先、健康发展为奋斗目标。我们愿本着精诚合作，互惠互利的原则与新老客户建立广泛、良好的合作关系，共创美好未来。硬质聚氨酯泡沫塑料是一种新型高分子合成材料。具有密度大、重量轻、强度高，导热系数小，隔热性能好，具有耐腐蚀，性能稳定等特点，现已广泛用于冷库保温冰箱太阳能空调运输车储罐绝热保温，石油、化工设备等保温及隔音工程。聚氨酯优点 1、保温效能好硬泡体喷涂聚氨酯是一种高分热固型聚合物，是优良的保温材料，其导热系数为0.015~0.025W/(m·k)，永久性的机械锚固、临时性的固定、穿墙管道、或者外墙上的附着物的固定，往往会造成局部热桥，而采取聚氨酯喷涂工艺，由于硬泡体喷涂聚氨酯与一般墙体材料粘结强度高，无须任何胶粘剂和锚固件，是一种天然的胶粘材料，能形成连续的保温层，保证了保温材料与墙体的共同作用并有效阻断热桥。

2、稳定性强 硬泡聚氨酯喷涂与基层墙体牢固结合，是保证外保温层稳定性的基本前提。对于墙体，其表面应做界面处理，如果面层存在疏松、空鼓情况，必须认真清理，以确保硬泡聚氨酯喷涂保温层与墙体紧密结合。硬泡聚氨酯喷涂外保温体系应能抵抗下列因素综合作用的影响，即在当地最不利的温度与湿度条件下，承受风力、自重以及正常碰撞等各种内外相结合的负载，保温层仍不与基层底分离、脱落以及在潮湿状态下保持稳定。 3、有较好的防火性能 尽管硬泡体聚氨酯喷涂保温层处于外墙外侧，防火处理仍不容忽视，聚氨酯在添加阻燃剂后，是一种难燃自熄性的材料，它与胶粉聚苯颗粒浆料复合，组成一个防火体系，能有效地防止火灾蔓延。建筑外墙表面及门窗等侧面，全部用防火胶粉聚苯颗粒材料严密包覆，不得有敞露部位，采用厚型胶粉聚苯颗粒防水抹灰面层有利于提高保温层的耐火性能。