

气动陶瓷刀闸阀DN300,灰渣陶瓷插板阀,浆液排渣阀

产品名称	气动陶瓷刀闸阀DN300,灰渣陶瓷插板阀,浆液排渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3000.00/件
规格参数	型号:PZ673TC-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673TC-10C耐磨气动陶瓷刀闸阀DN300,灰渣陶瓷插板阀,浆液排渣阀PZ73TC陶瓷刀型闸阀其应用范围非常广泛，从矿山、电厂的选煤、排矸、排渣，到城市的污水处理；从水泥、造纸厂的浆液输送，到食品、卫生、医药等管道。超薄设计的刀型闸阀以其体积小、重量轻、阻流小、不积渣，易安装，易拆卸的优点彻底解决了普通闸阀、平板闸阀、球阀、截止阀、调节阀、蝶阀等阀门的阻流大，占空间，易积渣，不易安装和维修等疑难问题。因而大量的通用切断类阀和调节型阀门被刀型闸阀取代。

公称压力：0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150LB

公称通径：DN50mm~DN2000mm NPS 2"~80"

适用温度：-38 ~1100 （具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）

连接法兰：ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS

主体材料：C.I、WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M、2Cr25Ni20

气动陶瓷刀闸阀DN300,灰渣陶瓷插板阀,浆液排渣阀密封形式：陶瓷硬密封

泄漏量：硬密封：D级（液体 $0.1 \times DNmm^3/s$ ）

配套附件：安装法兰

1、密封面材料：结构陶瓷或超硬表面合金材料二种。

- 2、适用于煤渣，灰渣等气、固混合介质，闸板、阀座和流道部位采用了结构陶瓷材料制造，耐磨损，长寿命。
- 3、密封性能优越，并可进行密封面修复。
- 4、进口阀座可作刮灰板，即使在落灰情况下也关闭自如。
- 5、阀体腔体结构彻底避免了卡阻、积灰的问题。
- 6、驱动方式：手动、气动和电动等。

气动陶瓷刀闸阀DN300,灰渣陶瓷插板阀,浆液排渣阀应用规范：

连接端尺寸	设计与制造	结构长度 法兰尺寸
材料	检验与试验	碳钢
	标志 供货	

气动陶瓷刀闸阀DN300,灰渣陶瓷插板阀,浆液排渣阀主要外形和连接尺寸：

DN	PN(MPa)	L	D	D1
50	1.0	43	165	125
65		46	185	145
80		46	200	160
100		52	220	180
125		56	250	210
150		56	285	240
200		60	340	295
250		68	395	350
300		78	445	400
350		90	505	460
400		90	565	515
450		90	615	565
500		114	670	620