

# Z644TC-10C气动陶瓷双插板阀

产品名称	Z644TC-10C气动陶瓷双插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2500.00/件
规格参数	性能:耐磨 材质:铸钢 口径:DN150、DN200
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

Z644TC-10C气动陶瓷双插板阀，耐磨双闸板阀采用结构陶瓷做密封副，耐冲刷,耐磨性好。撑开式双闸板密封结构，启闭过程中闸板自旋，有抛光自洁功能，阀门关闭时双向密封，启闭灵活。气动陶瓷插板阀厂家根据不同工况可设置吹扫口、自动吹扫系统，适用于干灰、渣浆、物料等介质的输送，积灰少，无卡涩，维护简单，使用寿命长。该产品采用结构陶瓷做密封副介质渣道，表面均采用陶瓷制造，特别适应电力，干灰系统，磨损比较苛刻的场合。阀门两侧设有清洗孔。底部设有可卸盲板，防止灰渣深沉造成关不到位的现象。该阀开关扭距小，密封可靠，使用寿命长等特点。

Z644TC-10C气动陶瓷双插板阀主要在火力发电企业粉煤灰气力输送系统中做仓泵出料阀，平衡阀、排气阀、排堵阀用。也可用于冶金，建材，化工等行业中其它散状物料输送系统。

### Z644TC-10C气动陶瓷双插板阀工作原理

该阀利用内置双向弹簧，将两个阀板反向压在阀门两端阀口密封面轨道上，手动或气缸垂直拉动两个阀板同步运动，达到开启和关闭的要求。

### Z644TC-10C气动陶瓷双插板阀的结构特点

由于该阀门采用双向双插板密封方式，因此特别适用于有反向气流的输送管道系统，密封性能好。该产品的阀口、阀板、轨道密封面均采用进口碳化钨合金材料喷涂并经特殊工艺处理，有很好的耐磨性和耐腐蚀性，使用寿命大大延长，用户可长期无维护使用。

根据用户要求，可以配置相关附件，实现现场状态指示和远距离自动控制。

Z644TC-10C????????????

公称通径	阀门厚度度H ( m	螺纹孔中心D1(mm连接螺栓	阀门高度	备注
DN(mm)	m )	)	L(mm)	
50	200	125	720	
65	257	145	765.5	
80	213	160	760	
100	250	180	854	
125	394	210	975	
150	258	240	1206	
200	286	295	1567	
250	256	350	1695	