

PZ673TC-16C对夹式气动陶瓷刀闸阀, DN100气动陶瓷插板阀

产品名称	PZ673TC-16C对夹式气动陶瓷刀闸阀, DN100气动陶瓷插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1100.00/件
规格参数	性能:耐磨 材质:铸钢 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673TC-16C对夹式气动陶瓷刀闸阀, DN100气动陶瓷插板阀耐磨的陶瓷密封面具有耐腐蚀、耐磨损、高温不变形等优点。适用于调节或切断含有粗大固体颗粒、粘稠胶体、漂浮污物等各类高磨损性介质。具有耐磨损、耐冲刷体积小、流阻小、密封性好、通过能力强、切断效果好、重量轻、易安装、易拆卸、使用寿命长等优点。广泛用于洗煤、选矿、建筑、石化、食品、水泥、排污等多个领域。驱动装置可选用电动、齿轮箱、气动、液动等任意选配。

PZ673TC-16C????????????, DN100????????????

??????—????????

????—????????????????

????—????????????

????—????????????

????—????????????

????—??????

PZ673TC-16C对夹式气动陶瓷刀闸阀, DN100气动陶瓷插板阀性能特点：

- 1、结构长度采用短系列，阀门重量轻，方便运输、安装和拆卸;
- 2、适用于灰浆、泥浆、煤浆(煤渣)、矿浆(矿渣)、污水等含固体、液固两相、气固两相介质输送管道，尤其适用于洗煤厂、选矿厂、电厂石子煤等输送系统;
- 3、闸板、阀座密封面材料采用结构陶瓷，耐磨损、耐腐蚀、抗高温蠕变和良好的耐热冲击性能，维护周期短;
- 4、可根据实际工况的特点提供不同材质的耐磨陶瓷衬套，延长阀门的适用寿命;

PZ673TC-16C对夹式气动陶瓷刀闸阀, DN100气动陶瓷插板阀主要零部件材料：

序号	名称	材料	序号
1	阀座	结构陶瓷	7
2	阀体	WCB	8
3	闸板	不锈钢+结构陶瓷	9
4	填料	柔性石墨	10
5	填料压盖	WCB	11
6	锁轴	2Cr13	12

PZ673TC-16C对夹式气动陶瓷刀闸阀, DN100气动陶瓷插板阀主要外形和连接尺寸：

DN	PN(Mpa)	L	D	D1
50	1.0	43	165	125
65		46	185	145
80		46	200	160
100		52	220	180
125		56	250	210
150		56	285	240
200		60	340	295
250		68	395	350
300		78	445	400
350		90	505	460
400		90	565	515
450		90	615	565
500		114	670	620