

高低温冲击试验箱新报价

产品名称	高低温冲击试验箱新报价
公司名称	深圳市高天检测仪器有限公司
价格	160000.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区福永桥头重庆路4号
联系电话	0755-29974970 18925432338

产品详情

东莞高天冷热冲击试验箱

高低温冲击试验箱最新报价

高天最好的高低温冲击试验机

冷热冲击试验箱|高低温冲击试验箱|高低温湿热冲击试验箱|温度冲击试验箱|直销东莞

售后服务承诺：

本产品免费送货上门

，免费对客户方的操作人员进行专业的培训，产品完全免费保修一年，终身服务。 www.sz075517.com

我司生产的[高低温冲击试验箱](#)

，质优价廉，是您的不二选择，可满足您的一切需求。冲击温度，-60到+150摄氏度，恢复时间5分钟以内，十年技术积累，越磨砺、越锋芒，我司一直致力于为您提供最好的技术服务与优质的方案规划。

详情询，0755-29974970邓先生

我司地址：深圳市宝安区福永镇桥头重庆路4号万利业科技园，真心期待新老客户的莅临指导！

产品名称:[冷热冲击试验箱](#)([高低温冲击试验箱](#)) 18925432338

冷热冲击试验机

，用来测试材料结构或复合材料，在瞬间下经极高温及极低温度的连续环境下所能忍受的程度，藉以在最短时间内，试验其因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。适用的对象包括金属、塑料、橡胶、电子等材料，可作为其产品改进的依据或参考。

产品型号: GT-TC-80D

工作室尺寸：400 × 400 × 500mm; (深 × 宽 × 高)

满足标准：产品满足CNSMIL、IEC、JIS、等标准

特点：

1. 待测品静止自动引导预冷区、室温、预热区温度冲击。
2. 60摄氏度到零下10摄氏度的测试范围。
3. 冷热冲击温度转换时间在8秒钟之内，恢复时间为5分钟以内。

冷热冲击试验箱的主要技术指标：

温度范围：高温箱：+60 ~ 200 ；

低温箱：0 ~ -70 ；

温度波动度：±0.5 ；

温度均匀：±2 ；

升温速率：5 /min；(全程平均)

降温速率：5 /min；；(全程平均)

预冷下限温度：-70 ；

冲击温度：+150 ~ -60 ；

样品架尺寸:150 × 150mm;

温度恢复时间：5min;

样品架转换时间：10s;

冲击方式：上下移动提篮式或翻板式

电源：380V ± 10 % 50HZ

为了保证冷热冲击试验箱降温速率和最低温度的要求，本试验箱采用一套进口法国“泰康”全封闭压缩机所组成的二元复叠式风冷制冷系统。复叠制冷系统包含一个高温制冷循环和一个低温制冷循环；原装进口OYO液晶显示触控式莹幕直接按键型控制器,中文表示7.5”的图形之广视角,高对比附可调背光功能之大型LCD液晶显示控制器。

以上为标准机型的参数，如果您有特殊要求，我们会按照您的要求给您设计最适合的方案。

若您需要更详细的了解冷热冲击试验箱，请您拨打我们的服务热线：0755-29974970
欢迎您的来电！

高天试验设备有限公司主营产品： 恒温恒湿试验箱，可程式恒温恒湿试验箱，高低温交变湿热试验箱，单点式恒温恒湿试验机，高低温试验箱，高温老化房，各种精密烤箱，冷热冲击试验箱，盐水喷雾试验箱，拉力试验机，高温冲击试验箱 跌落试验机（双翼、单翼、手机跌落），电磁式振动试验台，模拟汽车运输振动台，线材弯折试验机（摇摆测试验机），酒精耐摩擦试验机。破裂强度试验机，纸箱耐压试验机，环压强度试验机，对色灯箱等。

因为专业 所以值得信赖！

真切关注 聆听您的感受！

高天试验设备有限公司 高温冲击试验箱

手机：邓先生 18925432338 13723748525

电话：0755-29974970

传真：0755-29974703

邮箱：sz075517@163.com

公司网址：<http://www.sz075517.com> www.gt075517.com

www.szgt17.com

www.szsy17.com

www.075617.com

www.zb075517.com