

# 佳博GP-3120T标签条码打印机

产品名称	佳博GP-3120T标签条码打印机
公司名称	福州金鸿运电子有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	福州福州市国货西路318号英惠大厦702室
联系电话	0591-83339813 13705937078

## 产品详情

产品介绍佳博GP-3120T条码打印机/标签打印机 产品特性 5inch/s高速打印；支持2M DRAM、FLASH存储器；标签纸自动剥离、撕离；适用多种标签打印软件；标签纸自动定位；BMP、PCX、BAS文件下载存储；支持简体、繁体中文及韩文；模块化设计，满足不同客户需求；可使用热敏卷纸、热敏标签纸、不干胶热敏纸；纸张自动校检功能，温度自适应控制；满足介质幅面为16-82mm范围需求，操作简便；

产品属性打印方式 热敏 分辨率 203dpi 打印纸宽度 16-82毫米 打印速度 3?5英寸/秒 接口类型 并口/串口+USB/网口 存储器 DRAM:2M FLSH:2M 打印头温度探测 热敏电阻 打印头位置探测 微动开关 纸存在探测 光电传感器 条码字符 条码 CODE128/EAN128/ITF/CODE39/CODE93/EAN13/EAN13+2/EAN13+5/EAN8/EAN8+2 EAN8+5/CODABA/POSTNET/UPCA+2/UPCA+5/UPCE+2/UPC-E+5/UPC-E/UPCE+2/UPC-E+5 CPOST/MSI/MSIC/PLESSEY/ITF14/EAN14 字符集 常用单字节字体：FONT 0到FONT 8 子符放大/旋转 横向纵向均可放大1-10倍，旋转打印（0-90/270/360度）图形 单色PCX，BMP等图像文件可下载到FLASH,DRAM 介质 纸张类型 热敏卷筒纸，不干胶等 介质幅宽 16-82mm 纸卷 最大85mm，最小25mm 出纸方式 斯离或剥离 电源 输入 24DC,2.OA 物理特性 重量 约1.5千克 外观尺寸 150×220×150毫米（宽×深×高） 环境要素 工作环境 5~45℃，20~80%RH（不结露） 存储环境 -40~55℃，90%RH（不结露） 其他说明购买：可登陆淘宝网：[www.fzjhy.taobao.com](http://www.fzjhy.taobao.com)，或直接联系在线客服交易说明福州及周边地区支持自提货，公司地址：福州市台江区国货西路318号英惠大厦702室，电话：0591-83339813