

垃圾场填埋防渗工程 HDPE土工膜单价

产品名称	垃圾场填埋防渗工程 HDPE土工膜单价
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	厚度:0.3~3.0mm 密度: 0.94g/cm 材质:hdpe
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

垃圾场填埋防渗工程是一项重要的环保工程，而HDPE土工膜作为一种优质的材料，能够提供可靠的防渗效果。在选择HDPE土工膜时，需要了解一些重要的产品参数，包括材质、厚度、密度、断裂伸长率、炭黑含量和颜色。

首先，HDPE土工膜的主要材质是高密度聚乙烯（HDPE），这种材料具有良好的柔韧性和耐化学腐蚀性，能够有效阻止底下垃圾污染地下水。其次，厚度是一个重要的参数，一般可选择从0.3mm到3.0mm不同厚度的材料，以满足不同工程的需求。而密度则决定了土工膜的重量和紧密程度，常见的HDPE土工膜密度为 0.94g/cm，能够提供坚固的防渗隔离层。

在应对工程中的变化和外力冲击时，断裂伸长率是一个关键因素。HDPE土工膜的断裂伸长率一般要求在 600%，以保证其在施工和使用过程中不易损坏。另外，炭黑含量也是确定材料性能的重要参数，一般为2.0%至3.0%，能够增加材料的抗老化和耐候性。

除了功能性参数，颜色也是一个选择的考虑因素。HDPE土工膜可以根据不同的需求提供多种颜色选择，主要有黑色、白色、绿色和蓝色。不同颜色的土工膜在施工和使用过程中具有不同的特点，如黑色能更好地吸收太阳光，提高覆盖层的温度等。

综上所述，选择合适的HDPE土工膜对于垃圾场填埋防渗工程至关重要。根据工程的具体要求，我们可以提供不同材质、厚度、密度、断裂伸长率、炭黑含量和颜色的土工膜。我们的产品质量可靠，能够满足高要求的环境保护工程。欢迎联系我们，了解更多关于HDPE土工膜的信息。