

城市垃圾填埋场工程防渗膜使用规范

产品名称	城市垃圾填埋场工程防渗膜使用规范
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	厚度:0.3~3.0mm 材质:hdpe 密度: 0.94g/cm
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

在现代城市建设中，垃圾填埋场是必不可少的设施之一。垃圾填埋场的建设需要考虑到许多问题，尤其是防渗膜的使用。作为专业的泰安腾路工程材料有限公司，我们为您提供了一种优质的防渗膜，以确保垃圾填埋场的安全和环保性。

材质

我们的防渗膜采用高密度聚乙烯材料（HDPE），该材料具有出色的耐腐蚀性和耐候性。它可以有效地阻止垃圾渗漏到地下水和土壤中，对环境造成负面影响。

厚度

防渗膜的厚度是保证其使用寿命和防渗性能的重要因素。我们的产品厚度范围为0.3mm至3.0mm，您可以根据实际需求选择适当的厚度。

密度

高密度聚乙烯的密度直接影响到防渗膜的物理性能。我们的防渗膜密度为 0.94g/cm，确保了其良好的刚度和抗压性能，能够经受住大部分垃圾填埋场的载荷压力。

断裂伸长率

防渗膜需要具备良好的延展性，以应对各种形状和大小的填埋场工程。我们的产品断裂伸长率达到 600%，可以确保在复杂环境下具备良好的适应性。

炭黑含量

炭黑是提高聚乙烯防渗膜的耐候性和抗老化性能的重要添加剂。我们的防渗膜炭黑含量为2.0~3.0%，经过科学配比，确保了产品在长期使用中不易老化和破裂。

颜色

为了满足不同场合的需求，我们的防渗膜提供了多种颜色选择。黑色、白色、绿色和蓝色可供您选择。您可以根据填埋场的实际情况和审美需求，选择最适合的颜色。

通过以上多个方面的详细介绍，相信您对我们的防渗膜产品有了更加全面和深入的了解。我们的防渗膜不仅具有出色的物理性能和耐候性能，而且价格合理，为您提供了一个可靠的选择。希望我们的产品能够为您的垃圾填埋场工程带来安全和便利，期待与您的合作。

联系电话：*****

联系邮箱：*****