

# 软土地基加固工程复合钢塑格栅执行标准

产品名称	软土地基加固工程复合钢塑格栅执行标准
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:钢塑 伸长率: 30% 格栅种类:双向
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

## 产品详情

软土地基加固工程复合钢塑格栅是一种用于土地基加固的材料，本文将围绕产品参数名称为产地、颜色、用途、剥离强度和尺寸展开描述。

产地：山东

软土地基加固工程复合钢塑格栅的产地位于山东地区。山东地处我国东部，拥有丰富的土壤资源和农业基础。其地理位置使得该地区的土壤具备优良的特性，适合于生产高质量的复合钢塑格栅。

颜色：白色

该种软土地基加固工程复合钢塑格栅的颜色为白色。白色是一种中性色，具有简洁而雅致的外观。白色的色彩特性使得这种复合钢塑格栅能够更好地融入各种环境，不会破坏原有景观的美感。

用途：防渗水、护坡加筋路基增强、围栏养殖

软土地基加固工程复合钢塑格栅具有多种用途。首先，它可以用于防渗水，能够有效地防止水分渗漏到地基中，保持土壤的稳定性。其次，它能够用于护坡加筋路基增强，能够提高路基的承载能力和稳定性，延长路基的使用寿命。此外，该种复合钢塑格栅还可用于围栏养殖，提供安全稳定的养殖环境，保护动物的生活环境。

剥离强度：4cm

软土地基加固工程复合钢塑格栅的剥离强度为4cm。剥离强度是指在外力作用下，格栅与土壤之间的结合程度。通过合理设计和选择材料，该复合钢塑格栅与土壤形成良好的结合，能够承受较大的剥离力，

保证土壤的稳定性。

尺寸：6\*30m

软土地基加固工程复合钢塑格栅的尺寸为6\*30m。尺寸的选择需要根据具体的工程需求来确定。该尺寸的复合钢塑格栅适用于中小型土地基加固工程，能够满足一般情况下的使用需求。