

# nh-ff氟塑料绝缘护套耐火电缆生产

产品名称	nh-ff氟塑料绝缘护套耐火电缆生产
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	8.00/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:nh-ff 产地:天津
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-1802
联系电话	13313360167 13313360167

## 产品详情

nh-ff氟塑料绝缘护套耐火电缆生产

### 一：产品特点及用途

nh-ff氟塑料绝缘护套耐火电缆生产

本产品适用于交流额定电压0.6/1KV及以下作固定敷设用输配线路、动力传输或电机引接线，具有耐高温、耐腐蚀、耐酸碱及腐蚀性气体、防水等特性，高温环境电气性能稳定，载流量大，使用寿命长，广泛用于冶金、电力、石化、大型建筑、汽车制造等行业。

nh-ff氟塑料绝缘护套耐火电缆生产

### 二：产品执行标准

Q/HHTZH001.2

阻燃耐火特性试验执行GB12666-90标准

### 三：使用特性

1. 交流额定电压：U0/U 0.6/1KV

2. 最高工作温度：聚全氟乙丙烯(F46)绝缘不超过200

可溶性聚四氟乙烯(PFA)绝缘不超过260

3. 最低环境温度：氟塑料绝缘和护套

固定敷设-40 ，非固定敷设-15

4. 电缆安装敷设温度应不低于0 （氟塑料、硅橡胶和护套电缆不低于-25 ）。

5. 电缆允许弯曲半径：单芯电缆最小为电缆外径的15倍

多芯电缆最小为电缆外径的10倍

#### 四：基本型号及名称

表1

型号

产品名称

正常使用温度

FF46

氟塑料绝缘和护套电力电缆

-60-200

FF46-22

氟塑料绝缘和护套钢带铠装电力电缆

-60-200

FF46P

氟塑料绝缘和护套铜编织屏蔽电力电缆

-60-200

ZR-F46(FV)

氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套电力电缆

-40-105

ZR-F46-22(FV22)

氟塑料绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆

-40-105

ZR192-FF46

PFA绝缘和护套电力电缆(进口原料)

-60-260

ZR192-FF46P

PFA绝缘和护套铜编织屏蔽电力电缆(进口原料)

-60-260

ZR192-FF46-22

PFA绝缘和护套钢带铠装电力电缆(进口原料)

-60-260

YGC-F46(FG)

氟塑料绝缘硅橡胶护套电力电缆

-60-180

YGC-F46-22(FG22)

氟塑料绝缘钢带铠装硅橡胶护套电力电缆

-60-180

YVF-F46

氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套电力电缆

-60-105

YVF-F46-22

氟塑料绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆

-60-105

备注：软结构电缆在原型号中加R，导体线芯中铜丝可以采用镀锡。