

生产厂家 阻燃高强度竹胶板平衡无压自动风门 竹制行人风门

产品名称	生产厂家 阻燃高强度竹胶板平衡无压自动风门 竹制行人风门
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	1600.00/件
规格参数	材质:竹胶板 开启角度: > 90 结构样式:双向开启
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	1561-0333958 15610333958

产品详情

生产厂家 阻燃高强度竹胶板平衡无压自动风门 竹制行人风门的特点：

1、矿用竹胶板双向行车风门秉承“竹可伐木，竹可胜木”的绿色产业概念，具有强度、韧性、高密度等特点，同时保持着竹材的天然纹理，美观大方，其环保指标达到出口欧洲E1级标准。

2、矿用竹胶板双向行车风门抗风能力强、密度高、不易变形、防潮防锈、阻燃、耐用持久，比铁质钢门重量要轻，安装方便，而且成本低。

矿用竹胶板双向行车风门与竹制无压风门的工作原理是利用两个方向运动的门扇来抵消无论哪个方向为风压方向的压力，并通过支撑臂与连杆的作用，达到两扇门的联动。

竹胶板矿用风门漏风小,开启轻便容易、可以实现矿井无人职守风门反风的特点,具有其他风门无可替代的好处。由于竹制无压风门存在对矿井反风所具有的独特优点,矿井的主要风门要全部采用无压风门,是实现本质安全矿井途径的一部分。

竹胶板双向行车风门与钢制风门抗压维修对比：

矿用钢制风门能在使用周期较长、围岩相对稳定的巷道内。由于无压风门为金属制作,维修困难,如果风门发生损坏无法尽快修复,而且需运到井上,所以,不适合在压力大的巷道和频繁需要维修的巷道内修建。对于一些压力大、变形严重的巷道采取用浇筑巷道的办法,才可以修建钢制风门。

阻燃高强度竹胶板平衡无压自动风门 竹制行人风门在生产时经过高温高压和水热处理，封闭性好，能够防止虫蛀和霉变等特点。竹制无压风门经过多道工序加工制作，规范成套，美观大方，使用便捷方便，安全系数还高。具有高度耐用，防潮，阻燃防腐，不易变形，密封效果好等特点。与传统木质风门相比具有强度、硬度大，耐用持久。竹胶板风门与钢制风门相比具有重量稍轻，加工难度降低，成本低等特点。

矿用竹胶板双向行车风门强度高

生产厂家 阻燃高强度竹胶板平衡无压自动风门 竹制行人风门是非常有经济价值的一种矿用风门，板材的普遍性也让该型风门的成本低，制作风门所用的竹子通常为三到五年就能长成竹林的楠竹，矿用竹制风门承压强大是在产品中间加放了一层加强芯竹帘，能有效加强风门强度，无数板材拼接成35个厚的门体，故强度很高