

# 高强度铁质无压风门 矿用电气混合无压风门双向平衡对开式

产品名称	高强度铁质无压风门 矿用电气混合无压风门双向平衡对开式
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	1700.00/件
规格参数	材质:铁质 开启角度: > 90 控制方式:气动控制
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	1561-0333958 15610333958

## 产品详情

### 高强度铁质无压风门

矿用电气混合无压风门双向平衡对开式结构特点铁质无压风门双向密封，漏风量小；

铁质无压风门当矿车失控时，可通过矿车侧边对风门撞杆的挤撞作用将风门打开，不会对风门造成损坏；铁质无压风门结构简单，易于维护。铁质无压风门两道风门之间可实现闭锁；铁质无压风门风门开、闭平稳无冲击，安全可靠；铁质无压风门当矿车通过时，可通过矿车侧边对风门撞杆的挤撞作用将风门打开，省掉了人工开门的程序；

铁质无压风门开启力小,开启力与巷道内风压大小无关；铁质无压风门人或车过后，风门能自动关闭；铁质无压风门电气动无压风门机械联锁装置在两道风门之间安装FMBS-A/B型风门机械联锁装置，一道风门打开时另一道风门不能打开，从而实现两道风门的联锁。

高强度铁质无压风门 矿用电气混合无压风门双向平衡对开式安装方法：矿用自动无压风门可以装配风门自动控制装置，风门控制装置参照矿用自动控制装置说明中的要求和步骤进行安装。注意事项如下：1、将自动控制装置固定在专用支架上，传感器探头分别装在门两侧的位置，注意两探头的间距、水平垂直度和方位及水平垂直度，减少盲区，扩大探测面积区域。2、控制装置主机放在两扇风门的中间位置，分别向两方接线；控制器的内外壳接地。3、控制装置安装好后，线路分别与传感器、电源线连接。4、磁吸控制开关安装在门梁上，磁铁安装在门上。在关门状态下，磁控开关上的红点与磁铁正好对正，相距不要超过10mm5、控制装置的红外传感器安装在两风门的内外两侧，高度不超过1.5m，安装在双扇风门上时，内外侧距离风门3米左右为距离；安装在单扇风门上时，外侧距离风门3.5-4.5米为最佳距离，风门内侧距离风门2-2.5米为好。风门防夹伤传感器安装在风门中间，在安装时两传感器一定要对准，在通电状态下，传感器未对准时红指示灯亮，对准时指示灯不会亮。