

铁质风筒切换分流器 矿用通风机自动切换装置分风器CZFF-450

产品名称	铁质风筒切换分流器 矿用通风机自动切换装置分风器CZFF-450
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	1560.00/件
规格参数	材质:钢制 型号:CZFF-450 仓库:山东
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	1561-0333958 15610333958

产品详情

铁质风筒切换分流器 矿用通风机自动切换装置分风器CZFF-450适用于FBD矿用隧道用轴流局部通风机双机并联，主备风机联合结构。一般煤矿上局部通风机配套使用的分风器有布质分风器和铁质分风器。布质分风器当风量过大时容易破损，鼓开。而铁质分风器，坚固耐用，矿用分风器密闭性能好，漏风率为零。分风器在轴流式通风机双机并联时作用，实现双风机的应用，为矿井下工作提供安全的保障

矿用分风器，铁质分流器适用于矿用隧道用轴流局部通风机双机并联，主备风机联合结构。

铁质风筒切换分流器 矿用通风机自动切换装置分风器CZFF-450产品特点：

- 1、矿用分风器上的两风道口分别与主、备用矿用局部通风口机对接，当主、备通风机供风机变更后，分风器上自动完成气流通道的转换。
- 2、分风器耐风压强、可承受压力1180Pa以上，解决了本装置耐压不高、经常撕裂的现象。

铁质风筒切换分流器 矿用通风机自动切换装置分风器CZFF-450产品特点：

- 1、矿用分风器上的两风道口分别与主、备用矿用局部通风口机对接，当主、备通风机供风机变更后，分风器自动完成气流通道的转换。
- 2、铁质分风器耐风压强、可承受压力1180Pa以上，解决了布制分风器耐压不高、经常撕裂的现象。
- 3、分风器该系列产品的规格可满足各种型号、规格的轴流式局部通风机双风机主、备并联使用，气流通道的转换要求。
- 4、矿用分风器内风门密闭性能良好，漏风率为零。

- 5、煤矿分风器转换性能良好，风门机构运转灵活，当一台风机工作时，连接风道内风门打开，备用风机所连接风道内风门自动关闭。
- 6、煤矿分流器阻力系数为 2.5%，对风机性能参数影响微小。
- 7、安装方便，分风器上各连接部均采用法兰连接，拆装方便，联接可靠。
- 8、矿用分风器架两台轴流风机按放架和分风器两连接风道配用，把风机按放在风机架上安全可靠，不用吊挂风机，使用方便。
- 9、维护简单，便于更换备件。