

增韧 PC/ABS 台湾台化 AC2000 耐热 注塑 PC/ABS工程塑料 电子类塑胶元件

产品名称	增韧 PC/ABS 台湾台化 AC2000 耐热 注塑 PC/ABS工程塑料 电子类塑胶元件
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	台化:台化 AC2000:AC2000 台湾:台湾
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

AC2000

PC与ABS合金|PC/ABS

台湾化纤

产品用途:手机外壳, 汽车零部件, 安全帽, 车灯底座, 注射针筒外壳, 电子类塑胶元件

填充物:耐热, 增韧 注塑

物性信息:

性能额定值单位测试方法

抗张强度 (23) 550(54) Kg/m²(MPa) ASTM D-638(ISO 527)

弯曲强度 (23) 900(89) Kg/m²(MPa) ASTM D-790(ISO 178)

弯曲模数 (23) 25000(2450) Kg/m²(MPa) ASTM D-790(ISO 178)

洛氏硬度 (23) R-110 R-Scale ASTM D-785(ISO 2039/2)

IZOD冲击强度 (23 1/8 厚) 60(588) Kg-cm/cm(J/m) ASTM D-256(ISO R180)

热变形温度 (Unannealed 18.6kg/cm² (1/4 厚)) 105 ASTM D-648(ISO 75/A)

维卡软化点 (1Kg load (9.8N)) 135 ASTM D-1525(ISO 306)

熔融指数 (240 X5Kg (49N)) 6 g/10 min ASTM D-1238(ISO 1133)

比重 (23 /23) 1.15 ASTM D-792(ISO 1183)

收缩率 (3.2mm) 0.4-0.6 % ASTM D-995

燃烧性 (FILE NO.E162823) 1/16 HB ALL Color FILE NO.E162823 UL-94