

箱式炉（硅钼棒加热）|高温炉|耗材介绍

产品名称	箱式炉（硅钼棒加热） 高温炉 耗材介绍
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	12800.00/台
规格参数	保护装置:超温报警停止加热 内胆材质:高温耐火材料 加热方式:电加热
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

产品详情

箱式炉（硅钼棒加热）|高温炉|耗材介绍 腔体尺寸（mm）尺寸：200×150×150（4.5L）
200*200*200（8L）300×200×200（12L）300×300×300（27L）400×200×200（16L）
400×300×200（24L）500×300×200 500×300×300 500×500×500 600×400×400 600×600×500
700×600×500 800×500×500 800×800×800 1200×800×600

箱式炉（硅钼棒加热）|高温炉|耗材介绍 氮气保护箱式电炉是一种专门用于高温处理的电炉设备，它采用箱式结构，内部配有氮气保护系统，可以提供高纯度的氮气环境，以防止材料在高温下氧化和变质，氮气保护箱式电炉通常由炉体、加热元件、温度控制系统、氮气供应系统等组成，炉体由耐高温材料制成，具有良好的隔热性能和密封性能，可以有效地保持高温环境，加热元件通常采用电阻丝或电加热器，可以提供稳定的加热功率，温度控制系统可以实时监测和控制炉内温度，保证加热过程的稳定性和性，氮气供应系统可以提供高纯度的氮气，通过气流调节装置控制氮气流量和压力，以保持炉内氮气环境，氮气保护箱式电炉广泛应用于金属材料的热处理、粉末冶金、陶瓷材料的烧结等领域，它具有温度控制精度高、加热速度快、操作简单、环境友好等优点，可以满足不同材料的高温处理需求