

低压常温手动对夹式刀闸阀,硬密封型双向不锈钢刀闸阀

产品名称	低压常温手动对夹式刀闸阀,硬密封型双向不锈钢刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	750.00/件
规格参数	型号:PZ73H、X-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73H、X-10C低压常温手动对夹式刀闸阀,硬密封型双向不锈钢刀闸阀是一种新型结构的阀门,他的结构分软密封和硬密封,软密封具有活动阀座和可更换的橡胶圈组成,可以很方便的更换用损了的密封圈,而且可以根据客户需求做成四氟密封,并且能很好的达到密封要求。彻底弥补了以往四氟难密封和加工不方便的不足。支架可采用电镀四柱结构或整体铸造成型结构,使得阀门具有更好的牢固性和使用性。是造纸、工矿、污水、化工、食品领域产品。

低压常温手动对夹式刀闸阀,硬密封型双向不锈钢刀闸阀公称通径范围:DN50-DN1200

公称压力范围:1.0MPa-1.6MPa

法兰钻孔:美标、德标、日标等

材质:铸钢、不锈钢

闸板材质:2Cr13、201、304、316、316L

连接形式:对夹式

阀座密封圈:丁腈橡胶、三元乙丙橡胶、四氟、金属密封

填料密封:石墨盘根,四氟盘根

适用介质:污水、粉体颗粒、纸浆

低压常温手动对夹式刀闸阀,硬密封型双向不锈钢刀闸阀主要性能规范：

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度
1.01.6	1.52.4	1.11.8	100

低压常温手动对夹式刀闸阀,硬密封型双向不锈钢刀闸阀主要外形及连接尺寸：(单位：mm)

MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M	MPa	DN	L
0.6	50	48	90	110	335	4-M12	1.0	50	48
	65	48	110	130	363	4-M12		65	48
MPa	80	51	125	150	395	4-M16	MPa	80	51
	100	51	145	170	465	4-M16		100	51
	125	57	175	200	530	8-M16		125	57
	150	57	200	225	630	8-M16		150	57
	200	70	255	280	750	8-M16		200	70
	250	70	310	335	900	12-M16		250	70
	300	76	362	395	1120	12-M20		300	76
	350	76	412	445	1260	12-M20		350	76
	400	89	462	495	1450	16-M20		400	89
	450	89	518	550	1600	16-M20		450	89
	500	114	568	600	1800	16-M20		500	114
	600	114	670	705	2300	20-M22		600	114
	700	127	775	810	2500	24-M22		700	127
800	127	880	920	2800	24-M27	800	127		
900	154	980	1020	3100	27-M27	900	154		