

双向活动硬密封刀型闸阀，PZ73W-10P手动不锈钢零泄漏刀闸阀

产品名称	双向活动硬密封刀型闸阀，PZ73W-10P手动不锈钢零泄漏刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	950.00/件
规格参数	型号:PZ73H、X-10P 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73H、X-10P双向活动硬密封刀型闸阀，PZ73W-10P手动不锈钢零泄漏刀闸阀，刀型闸阀驱动方式：手动，电动，气动，液动，伞齿轮，电液动和气液动等驱动方式。刀型闸阀外形：明杆，暗杆两种刀型闸阀材质：铸铁、铸钢、碳钢、不锈钢、衬氟等刀型闸阀密封：硬密封，软密封，单面密封，双面密封等多种材质密封。双向活动硬密封刀型闸阀，PZ73W-10P手动不锈钢零泄漏刀闸阀延续了结构简单，安装方便，重量轻等刀型闸阀的固有优点，支耳外形使得安装非常方便，只需法兰对夹安装即可。阀杆侧装，阀门启闭时阀杆不上升，节约安装空间。同时，该款刀闸阀阀杆为双轴承运转，阀门启闭比以往单轴承的明杆刀闸阀要轻松一倍以上。该款刀闸阀材质可选用铸铁，球铁，铸钢，不锈钢等材质，法兰钻孔可按PN6，PN10，PN16，Class150等标准，密封可选用硬密封或软密封，软密封可采用NBR，EPDM，VITON等，可通过内嵌耐磨套制成双向密封结构。四柱支架采用镀铬硬质金属棒，坚固美观。

双向活动硬密封刀型闸阀，PZ73W-10P手动不锈钢零泄漏刀闸阀安装、使用要点1、安装前应仔细阅读本说明、并核对阀门型号、口径及技术参数。2、严禁装上阀门后施焊法兰，以免损坏阀门密封圈。管道自先预留的阀门安装距离应适当，法兰两边加垫片。3、两管道中心与阀门通径中心应保持同轴，法兰面应平整，不允许法兰面有较大的偏斜，以保证阀门的夹紧和正常工作。拧紧螺栓应做到均匀对称。

双向活动硬密封刀型闸阀，PZ73W-10P手动不锈钢零泄漏刀闸阀主要性能规范：

公称压力（MPa）
1.01.6

壳体试验（MPa）
1.52.4

密封试验（MPa）
1.11.8

工作温度
100

双向活动硬密封刀型闸阀，PZ73W-10P手动不锈钢零泄漏刀闸阀主要零部件材质：

体、盖	闸阀	阀杆
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢

双向活动硬密封刀型闸阀，PZ73W-10P手动不锈钢零泄漏刀闸阀主要外形及连接尺寸(mm)：PZ73H、PZ73X、PZ73Y、PZ43H、PZ43X、PZ43Y

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0	W(Kg)
1.0	50	43	160	125	100	285	4-M16	180	8
	65	46	180	145	120	298	4-M16	180	10
	80	46	195	160	135	315	4-M16	220	12
	100	52	215	180	155	365	8-M16	220	14
	125	56	245	210	185	400	8-M16	230	22
	150	56	280	240	210	475	8-M20	280	29
	200	60	335	295	265	540	8-M20	360	38
	250	68	390	350	320	630	12-M20	360	66
	300	78	440	400	368	780	12-M20	400	100
	350	78	500	460	428	885	16-M20	400	119
	400	102	565	515	482	990	16-M22	400	195
	450	114	615	565	532	1100	20-M22	530	285
	500	127	670	620	585	1200	20-M22	530	389
	600	154	780	725	685	1450	20-M27	600	529
700	165	895	840	800	1700	24-M27	600	790	